

石油助剂压裂用 铁离子稳定剂

产品名称	石油助剂压裂用 铁离子稳定剂
公司名称	荣盛化工有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	品牌:冀盛 标准:国标 产地:河北省沧州市任丘市
公司地址	任丘市津保路法医医院东侧50米路北
联系电话	17717737362 17717737362

产品详情

铁离子稳定剂

用途

在对油、水井进行酸化后，随着残酸液PH值的升高， Fe^{3+} 会生成 $Fe(OH)_3$ 胶体沉淀，堵塞渗流通道。使用铁离子稳定剂，能有效的络合 Fe^{3+} 离子，防止形成沉淀，提高酸化效果。我公司生产的铁离子稳定剂具有用量低、对铁离子稳定性好、与酸液配性好、使用方便等优点。

质量指标

序号	项目	技术指标
1	外观	无色或淡黄色液体
2	PH值	1
3	络合 Fe^{3+} 能力，mg/ml	50

使用方法

按1%~2%用量加入酸液中，循环均匀。

包装与贮存

本品采用铁桶或塑料桶盛装，每桶净质量 $200\text{Kg} \pm 2.0\text{Kg}$ 。储存在阴凉、通风、干燥处。有效期为两年，超过两年的，需要重新检验，检验合格的，仍可使用。