

德祥建筑值得信赖 施工工地楼梯样板定制 西安楼梯样板定制

产品名称	德祥建筑值得信赖 施工工地楼梯样板定制 西安楼梯样板定制
公司名称	河南省德祥建筑模型有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘工业园区
联系电话	13837005798 13837005798

产品详情

主体结构样板

混凝土剪力墙、后浇带、梁、板、柱钢筋绑扎、支模、砼浇筑、支撑模剪刀撑、止水螺杆防水封堵等工艺。

楼梯质量样板

钢筋混凝土、钢筋绑扎、封闭式支模体系、混凝土施工缝留设与混凝土浇筑，角钢加固，建筑质量楼梯样板定制，双钢管固定等工艺。

水井电气预埋样板

质量样板展示区-水井电气预埋样板展示：给水、排水、消防、防水封堵、机械开错、开关、插座预埋安装、强电箱、多媒体预埋安装等工艺。

安装柱箍的说明（1）柱夹的材料选择应根据模板施工计划确定；

（2）柱夹的间距应符合方案的设计要求，并加强；（3）柱夹的安装应确保一侧的水平和长度。对于超过500mm的柱子，西安楼梯样板定制，应考虑设计加强拉力螺钉。拉力螺栓的直径应通过计算确定。螺杆扭矩值符合计划要求。垂直度的校正，列模板验收过程描述（1）在检查垂直度之前，首先检查控制线，然后执行垂直度检查。（2）模板接头紧密，相邻两个模板之间的高度差控制在2mm以内；

（3）当层高 5m时，建筑施工楼梯样板定制，垂直度偏差控制在6mm以内，当层高>

5m时，垂直度控制在8mm以内；4）模板柱箍和反拉螺钉符合设计要求，拉出螺钉间距不大于500mm；

（5）柱根部的塞子符合要求。

做法标准：

- 1、基层处理、涂刷底子油；
- 2、按规范要求设置附加层；
- 3、卷材铺粘；
- 4、卷材铺贴完毕，及时进行保护层浇筑，保证成品质量。

质量标准：

- 1、基层牢固、平整、无浮尘、底子油涂刷均匀，无流淌和露底；
- 2、附加层宽度 50cm；设置在阴阳角及管根部位；
- 3、卷材长短边搭接长度 10cm；搭接缝严密，无皱折、翘边和空鼓；
- 4、保护层厚度符合设计要求。

德祥建筑值得信赖-施工工地楼梯样板定制-西安楼梯样板定制由河南省德祥建筑模型有限公司提供。河南省德祥建筑模型有限公司（www.dxjzmx.cn）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，德祥建筑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：阮经理。同时本公司（www.dxjzmx.com）还是从事建筑工法样板，工法样板厂家，建筑工程质量样板厂家的厂家，欢迎来电咨询。