

# 四川南充沥青冷补料厂家指导快速固化方式

产品名称	四川南充沥青冷补料厂家指导快速固化方式
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 包装:袋装 规格:50kg
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

## 产品详情

道路坑槽修补目前普遍采用沥青冷补料，原因是施工简单方便，成品151料9233直接3133开袋就可使用，节省施工时间，并且未使用完的材料密封保存可再次使用，避免浪费。但对这种新型道路修补材料了解不是很多，就目前多数人反映的固化问题来讲，四川南充沥青冷补料厂家指导快速固化方式。

沥青冷补料和热料本质区别在于对温度的要求，热料是热塑性，在高温状态下具有塑造能力，因此温度降低后达成固化效果，但沥青冷补料使用的是改性沥青，已不完全具备热塑性，对温度没有要求，四季均可施工使用，那么如何实现固化呢？沥青冷补料中添加多种溶剂，使得其具有流动性和可塑性，当开袋施工后，溶剂开始慢慢挥发，在挥发的过程中实现固化，因此是一个缓慢的过程，一般来说至多一个月，强度达到峰值甚至超过热沥青。可是固化时间这么长会影响交通吗？不会的，因为沥青冷补料在压实后即达到初级强度，由自身粘结力加上骨料间嵌挤结构形成的摩擦力构成，这两种力足够荷载车辆的重量。施工后立即进行通车，路面不惧碾压，沥青冷补料中添加的抗车辙剂和抗剥落剂使修补后的道路具有自愈能力，产生的轻微车辙会在固化过程中慢慢恢复平整。并且，若想快速达成固化可使车辆反复碾压，这一举措可加速溶剂挥发，从而加速固化。

总体来说，沥青冷补料施工后固化时间较为缓慢，但完全不会影响通车时间，车辆碾压可加速固化，并且不会产生车辙，路面至多一个月强度便可达超热沥青施工效果。