

V#MF300 (食) 高机能板材垫片BRIGHT HYPER

产品名称	V#MF300 (食) 高机能板材垫片BRIGHT HYPER
公司名称	泰州市鑫文密封垫片厂
价格	10.00/个
规格参数	品牌:华尔卡 型号:V#MF300 规格:1270 × 1270mm
公司地址	江苏省泰州市姜堰区大伦镇麻墩村
联系电话	0523-88324856 13338887010

产品详情

特长1 和GF300、SF300相比，高耐药性的密封垫片，酸碱两方都适用

特长2
因为是纯白色，所以适合于回避污染的生产线。具有和其他高机能密封相同的高温长期稳定性。

特长3 适用于要求白色和高抗药性的生产线。

特长4 和GF300有相同的蠕变缓和特性，若有使用其他公司的白色产品，并对其在长时间高温使用抱有疑虑的话，请咨询

特长5 符合食品卫生法，食品，添加剂等标准。

(食) 这意味着，以满足食品卫生法，食品和添加剂，如规范和标

适用流体 水，海水，热水，蒸汽，酒精，动物油和植物油，传热油，一般溶剂，弱酸，弱碱，强碱，强酸，空气，氮气，惰性气体，废气，可燃性气体，氧气，极低温流体，等。

不适当的流体 聚合性单体，有毒气体，氢氟酸

使用 各种工厂、发电厂、炼油厂、造铁厂、船舶等管道法兰、阀罩、塔·槽、锅炉、压力容器·热交换器等的封头法兰、喷嘴的接合部位。

主要成分 PTFE，矾土

颜色 / 打印 白色/没有

使用范围

温度()压力(MPa)

-20091300

3.5

备注：温度与压力的区分表示，表示各自的使用极限值。

制作尺寸

厚度(mm)大小(mm)

1.5 1270 × 1270

3.0

设计标准

高性能薄板的m,y值，适用于JIS B 8265附属书3所规定的压缩板的值。

表检索

厚度(mm)垫片系数 m\设计紧固压力 y (N/mm²) 推荐的紧固表面压力
(MPa) 液体推荐的紧固表面压力 (MPa) 气体

1.0	3.50	44.8	25.5	35.0
1.5	2.75	2.00	11.0	