

# 乐泰680胶水603/648/609LOCTITE640/620/638轴承胶

产品名称	乐泰680胶水603/648/609LOCTITE640/620/638轴承胶
公司名称	东莞市瑞泰胶业有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:乐泰 型号:680 粘度:750/1750
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村企岭街112号
联系电话	0769-82936819 18028269819

## 产品详情

乐泰680胶水603/648/609LOCTITE640/620/638轴承胶

严重磨损的轴

测定最小径向间隙。

按间隙加工衬套，衬套外径与轴承内孔保持滑配合。

用砂布打毛轴颈外颈。

用乐泰?清洗剂755清洗配合件。

将乐泰?固持胶680（660）均匀涂在轴颈配合处。

装入衬套。

将乐泰?固持胶660涂在衬套外圆。

装入轴承。

固化30—60分钟。

=====

【乐泰680圆柱形固持胶】产品参数：

品牌：乐泰

型号：680

包装规格：50ml/250ml

颜色：绿色

最大填充间隙：0.381mm

粘度：750-1750mpa.s

剪切强度：2800psi

固化速度：10min-24h

相对密度：1.1

【乐泰680圆柱形固持胶】基本说明

乐泰680胶水，高强度 适用于间隙配合或过盈配合。

修复孔，轴配合件，超差零件；在10分钟内初固化。

对钢在24小时后提供大于2.7N/mm<sup>2</sup>剪切强度，最大径向填充间隙为0.25mm，用于粘接圆柱形配合件。

乐泰680产品设计适用于圆柱形配件粘接作业，尤其是有低粘度要求的应用作业，该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化，可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏。

=====

=====

要求质量和效率时

简单的工作需要简明的解决方案。Loctite品牌系列单组分点胶设备专为简单、清洁的点胶而设计，可利用较少的成本效益方法以减少浪费。当汉高设备成为工作团队的一部分时，所有工作都将得心应手。

应用和优势

Loctite与众不同之处：值得信赖的质量

以合理价格按时交货且能够为每项应用提供一种解决方案。这就是客户对汉高公认品牌的期望。

## 胶筒点胶设备

无论气动还是手动，所有汉高手持式设备涂布机都具有清洁、一致的液体点胶性能及便于使用的人体工学设计。Loctite品牌填缝枪为偶尔需要点胶的客户提供了理想的低成本解决方案。对于无需大型系统和包装的场合而言，汉高触发器控制气动胶筒点胶设备非常合适。

东莞市瑞泰胶业有限公司