

深圳水性耐磨光油厂家印刷后纸张耐磨2000次

产品名称	深圳水性耐磨光油厂家印刷后纸张耐磨2000次
公司名称	深圳市飞州牛实业有限公司
价格	16.80/kg
规格参数	外观:乳白色半透明液体 耐磨性:2000次 印刷底材:各类纸质纸张
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢一层
联系电话	13265209523 13530096625

产品详情

水性耐磨光油是一款环保型水性产品，其对市面上各种油墨有着很好的亲和性。该光油具有极好的磨擦，耐磨性强，抗划痕，被印物表面耐磨、不掉色，手感光滑等特性。该产品属于纯绿色环保型水性产品，符合欧盟环保检测标准。

水性耐磨光油适用胶版纸、铜版纸、卡纸、白卡纸、白板纸、压纹纸等纸类表面上光。适用于联机、脱机、辊涂、涂布，胶印等上光工艺。

产品质量指标：

外观：乳白色半透明液体

固含量：43 ± 3%

光泽度：75 ± 5（60度光泽仪）

耐磨性：4磅2000次

粘度：26秒 ± 5，25 涂4#杯（可根据客户具体要求调整粘度）

PH值：8.0 ± 0.5

抗粘性：优

包装：50KG/120KG/200KG/塑胶桶

保质期：6个月

常规稀释剂：水或乙醇

洗涤：停机时请及时用水清洗。干结的光油，可使用专用的清洗剂来洗涤或异丙醇/乙醇来清除。

水性耐磨光油的干燥方式及稀释要求：

干燥方式：可采用红外线烘干、热风或发热管加干燥，烘干设备温度不低于80 或调至适合的烘干温度(应视具体情况而定)。

稀释要求：1、可依据纸张的质量及产品表面的上光质量要求来适量稀释光油的粘度。2、建议加水稀释不能超过光油的10% (如：稀释过度会影响其光泽度/耐磨性/流平性)。