

# 刚玉自流耐火浇注料

产品名称	刚玉自流耐火浇注料
公司名称	洛阳锦凯耐火材料有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	
公司地址	洛阳市洛新产业集聚区双湘路10号
联系电话	0379-65190608 15137950178

## 产品详情

洛阳锦凯耐火材料有限公司通过优化颗粒及细粉的粒度级配、减水剂配制而成自流耐火浇注料。优势特点：能在自重作用下流动而无需振动；能自动铺展开并可达到振动浇注料无法达到的部位；能较好地保证浇注料的性能在实际使用时得以充分体现；可泵送施工，降低劳动强度，加快施工周期；减少噪音污染；易于现场进行施工性能测试。适用范围：适合于施工体形状复杂及狭窄部位施工；可根据工况条件加入适量的耐热钢纤维，进一步提高热震稳定性和中高温强度。可用于连铸中间罐衬、电炉顶三角区、出钢口、盛钢桶、加热炉、高炉出铁沟、CAS—0B炉、铸铁感应炉、锅炉保护管等。

洛阳锦凯耐火材料有限公司自流浇注料理化指标

牌号	JK	JK	JK	JK	
	-1	-2	-3	-4	
性能指标					
化学成分 (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	50	65	70	90
Chemical Analysis					

体积	110	2.	2.	2.	2.8	
密度		15	40	50	0	
B	× 2					
D	4h					
(g/c	135	2.	2.	2.	2.7	
m3)	0	10	30	40	0	
	× 3					
	h					
加热	135	±	±			
线变	0	0.	0.5			
化	× 3	5				
P	h					
LC						
(%)						
常温	110	4	5	6	7	
抗折						
强度	× 2					
CM	4h					
OR	135	5	6	8		
(M	0					
Pa)	× 3					
	h					
常温	30	35	40	40	50	50
耐压	使用温		14	15	15	16
强度	度 (		00	00	50	00
CCS	)		度	度	度	度
(M						
pa)						