

长春二氧化碳激光喷码机 飞行式二氧化碳激光喷码机 昌盛机床

产品名称	长春二氧化碳激光喷码机 飞行式二氧化碳激光喷码机 昌盛机床
公司名称	保定市徐水区昌盛机床加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市徐水区长城工区园区
联系电话	13785223111

产品详情

二氧化碳激光喷码机价格与激光配置是成正比的，设备价格主要是看配置、功率和售后服务，激光器有国产的有进口的，用国产激光器20W的一般2万多，进口激光器20W的3万左右。20W的机器有些商家的价格可能低于2万，配件是不是全新的就不能保证了，主要还是要找诚信的供应商，售后服务有保障。

虽然老话说便宜没好货，但也是普遍存在的。所以购机请谨慎选择，应该直接到多个公司工厂看看，对比，重要部件的激光器也是，好坏的激光器，从采购价就有相差几千块是正常的。

激光打标机在使用时需注意以下几点：

- 1、不得随意改动机器的保护电路和拆卸激光器的主要部件;
- 2、二氧化碳激光喷码机不允许在没有物料的情况下直接空运行;
- 3、运行中出现异常声音或其他异常事件，因立刻关闭电源进行检查;
- 4、二氧化碳激光喷码机内部有高压或其它潜在的危險，非厂家技术人员严禁拆卸。
- 5、设备在开机状态下,须有专人值守，严禁擅自离开。人员离开前须切断所有电源。
- 6、设备在工作时，严禁打开任何端盖。
- 7、打标机及其相关联的其它设备都须接地，方可开机操作。
- 8、严禁在设备中放置任何不相干的全反射或漫反射物体，以防激光反射到人体物品上。

9、在二氧化碳激光喷码机工作过程中，操作员须随时观察设备的工作情况，如出现异常状况应立即切断所有电源，并积极采取相应措施。

10、打标机所处环境应干燥，零污染、无震动、无强电、强磁等干扰和影响。工作环境温度 10-35 工作环境湿度百分之5-95(无凝水)。

在调试过程中，通过调整激光器支撑点或旋转激光器方位，以达到不错输出效果，再将激光器固定 请务必注意：避免高压电极附近堆积尘埃，要保持干燥，高压端尽可能地离金属远一点，以防高压打火放电。二氧化碳激光喷码机在使用过程中，不能有水垢在冷却管内形成，以免造成冷却水堵塞，散热效果变差。一旦发现，可用20%的稀盐酸清洗冷却管，清除水垢。激光器为玻璃制品，易碎。安装使用时，避免局部受力。