

耐酸碱输送带 景芝炳磊橡胶 沧州输送带

产品名称	耐酸碱输送带 景芝炳磊橡胶 沧州输送带
公司名称	安丘市景芝炳磊橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城
联系电话	13792646067

产品详情

特氟龙

又名铁氟龙输送带、铁富龙输送带、PTFE输送带和耐高温输送带，特氟龙输送带分特氟龙网格输送带和特氟龙高温布两种，二者均是以玻璃纤维布为基材涂覆特氟龙树脂，耐油输送带，制成特氟龙(PTFE)输送带基布；其中特氟龙网格输送带以网孔大小来定义规格，主要有1×1MM、2×2.5MM、4×4MM、10×10MM等网孔，并根据经线和纬线的不同分单纬和双纬特氟龙网格输送带；特氟龙高温布则是以厚度来区分规格，最薄可达0.08MM。

特氟龙输送带具有网孔容易透气的特点，所以广泛应用于纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、UV系列、光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布烘燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备。

14维护质量滚筒清扫不干净，粘煤、料，沧州输送带，滚筒倾斜、变形等。
2输送带跑偏的处理输送带跑偏影响因素很多，同时由于带式输送机的型式不同，其纠偏的方法也不一样。应认真分析出现的跑偏现象，采取相应的措施。固定式带式输送机采用固定式托架，通常将槽形托辊的两侧辊的外端向输送带的运行方向偏斜安装一个角度。这样，由于托辊倾角的存在，使得两侧托辊对运行输送带产生一定的横向推力。当输送带在正常位置时，耐酸碱输送带，两边所受推力大小相等，方向相反。一旦出现跑偏，跑偏侧的横向推力大于另一边，PVC输送带，输送带在这种横向推力的作用下，恢复到正常位置。必须指出，采用这种方法输送带和偏斜托辊之间存在相对滑动，将会导致输送带的磨损。因此，侧托辊的倾角不能过大，一般为2°~3°。所以这种方法只对跑偏力不大的情况有效。

。

输送带产品分类

1、按输送带使用用途可以分为：

防油、防滑、爬坡、防酸碱输送防热、防寒、防燃、防腐蚀、防潮、防低温、防高温、耐油、耐热、耐寒、耐低温、耐高温、耐酸碱和阻燃输送带。

2、输送带按材质可以分为：

PVC输送带、PU输送带、聚乙稀输送带、塑料链板输送带、模块网输送带、聚丙烯输送带、尼龙输送带、铁氟龙输送带、不锈钢输送带。

3、输送带按照耐热程度分为：

- 、耐热输送带：T1型<100度、T2型<125度、T3型<150度
- 、耐高温输送带：耐温能力不大于200度
- 、耐烧灼输送带（金属网芯输送带）：耐温200-500度

耐酸碱输送带-景芝炳磊橡胶-沧州输送带由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。行路致远，砥砺前行。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!