

# 外墙腻子可在分散性乳胶粉突出的防水性能

产品名称	外墙腻子可在分散性乳胶粉突出的防水性能
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:可分散乳胶粉 (内)外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

## 产品详情

外墙腻子胶粉产品为水溶性可再分散粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。由于可再分散胶粉具有高粘结能力和独特的性能。如：抗水性，施工性及隔热性等。因此，他们的应用范围是极其广泛的。

外墙腻子胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用；保护胶体被砂浆体系吸收（成膜后不会被水破坏掉、或“二次分散”）；可再分散胶粉在湿砂浆中的作用：提高施工性能；改善流动性能；增加触变与抗垂性；改进内聚力；延长开放时间；增强保水性。

外墙腻子胶粉在砂浆固化后的作用；提高拉伸强度；增加抗弯折强度；减小弹性模量；提高可变形性；增加材料密实度；增加耐磨强度；提高内聚强度；降低碳化深度；减少材料吸水性；使材料具有极佳增水性（加入增水性胶）。

理性功能（仅做参考）

外观 白色粉末

固含量 99 ± 50

堆积密度（g/L） 500 ± 50

灰份 10 ± 5%

粒径（um） 400um筛余不超过2%

最低成膜温度 0

成膜的性质 半透明柔韧性

## 推荐用途

内、外墙柔性腻子；

## 性能

具有极突出的防水性能，沾结强度高，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间、赋予砂浆优良耐碱性，改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性能和施工性外。在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。

包装与贮存 需储存于阴凉干燥之场所，建议使用期限为六个月。在夏天使用时则请尽量早使用，若保存于高温潮湿之场所则会增加结块之几率、开袋后亦请尽可能一次性使用完毕，否则须将袋口封好以避免从空气中吸收水分。化工纸塑复合方底阀口袋，25kg/袋。

水泥400灰钙50-100重钙500-550胶粉7-8公斤，不需要添加纤维素

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862  
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>