

不锈钢插板阀、手动渠道沟阀门、污水闸门

产品名称	不锈钢插板阀、手动渠道沟阀门、污水闸门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:LMD 密封:软密封 介质:雨水
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢插板阀、手动渠道沟阀门、污水闸门广泛应用于自来水厂、污水厂、排灌、排涝、石油、化工、冶金、环保、电力、塘堰等场合，作为截止、调节流量和控制水位之用。其工作介质为常温下的原水，清水，污水。重量轻:约为普通闸门的1/3重量。不锈钢闸门应用规范:

- 1、设计制造按GB12235-59
- 2、结构长度按GB12221-89
- 3、法兰尺寸按JB/T79-94
- 4、阀门检查和试验按GB13927

不锈钢插板阀、手动渠道沟阀门、污水闸门详细介绍；

1.不锈钢闸门用于关闭和开放泄水通道的控制设施，是水工建筑物的重要组成部分，可用以拦截水流，调

节流量、控制水位、排放泥沙和飘浮物等。

2.不锈钢闸门的门叶包括：承重结构、行走支承、支臂、支铰、止水装置、吊耳等。

3.不锈钢闸门埋固部分包括：轨道、铰座、止水座、护角等。不锈钢闸门重量轻、耐蚀性好、止水性能好、防腐性能好、使用寿命长、可双向承压受力条件、密封性能好。

4.不锈钢闸门的闸门的过水断面与渠道等宽；超宽型可制作成双吊点启闭，对渠道深度的适应性强；橡胶密封。 5.由活动部分（也称门叶）、埋固部分和启闭机械3部分组成。

6. 不锈钢闸门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体的运动，阀门的工作压力可从0.0013MPa到1000MPa的超高压，工作温度从-269℃的超低温到1430℃的高温。

不锈钢插板阀、手动渠道沟阀门、污水闸门主要外形连接尺寸：

公称通径

A

B

H

W

E

300 × 300

300

850

120

420

400 × 400

400

1050

520

500 × 500

500

1250

660

600 × 600

600

1450

760

700 × 700

700

1650

860

800 × 800

800

1850

960

900 × 900

900

2050

1060

1000 × 1000

1000

2250

1160

1200 × 1200

1200

2650

140

1360

1400 × 1400

1400

3050

1560

1500 × 1500

1500

3250

1660

1600 × 1600

1600

3450

1760

1800 × 1800

1800

3850

160

1960

2000 × 2000

2000

4250

2160