

JGD型复合橡胶减震器 水泵橡胶弹簧减振器

产品名称	JGD型复合橡胶减震器 水泵橡胶弹簧减振器
公司名称	泊头鹏彦弹簧制造有限公司
价格	9.00/台
规格参数	鹏彦:橡胶减震器 JGD型:碗状减振器 河北:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15333279820

产品详情

JGD型橡胶减震器（橡胶减振器）是用橡胶制成的剪切型隔振器。橡胶剪切隔振器既可使用在压缩状态，又可使用在剪切状态。鹏彦橡胶减震器价格低，是河北专业生产工业减震器供应商。

JGF橡胶减震器具有良好隔振效果。适用于水泵、风机、冷却塔、空压机、柴油机、冷却机等机械设备的震动。

JGD型橡胶减震器（橡胶减振器）特点：

- 1、固有频率较低
- 2、变型范围较大
- 3、结构简单、安装方便。可直接安装在机座下，也可用地基螺栓固定安装，使用安全可靠
- 4、工作温度范围在-15 ~ +70 。温度变化时，刚度也有所变化
- 5、阻尼比 $c/c_0 > 0.07$
- 6、橡胶减震器价格低廉，可以有效控制隔震工程的开支预算。

JGF橡胶减震器的优越性在于，橡胶本身的柔韧性非常好，而且质地较轻，在一些需要注意重量的地方，比如对高速旋转的转子减振好就是采用橡胶类的减振产品，以免本身过重而产生新的不平衡。但并不是所有的场合都适用，所以我们在选用JGF橡胶减震器时，一定要充分了解它本身的特性，再结合需要使用的环境来进行选择。

JGD型橡胶减震器（橡胶减振器）应用非常广泛而且橡胶还具有耐腐蚀性，可以安装在腐蚀性比较严重的环境下，比如很多化工厂的生产车间等，这些地方需要减振装置的话，好采用橡胶减振器。

JGD型橡胶减震器（橡胶减振器）耐油、海水、盐、雾和日照等，适用于-15~70 温度范围，固有频率7-9Hz。

载荷范围：50-600Kg。

JGD型橡胶减震器（橡胶减振器）额定载荷下固有频率较低，适宜于转速大于600转/分的风机、水泵、空压机、制冷机等动力机械的基础隔振降噪，尤其适用于立式水泵的基础隔振，等频性好，当大于额定载荷后，隔振器的固有频率保持不变，阻尼比大，对共振峰的抑制能力强，结构简单、安装方便。

JGD型（JGF）型橡胶减震器型号参数表