

# 厂家遇水膨胀止水胶带怎么使用

产品名称	厂家遇水膨胀止水胶带怎么使用
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/支
规格参数	规格:600ml/支 品牌:剑锋 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 厂家遇水膨胀止水胶带怎么使用

遇水膨胀止水胶是这种遇水膨胀、单液、延展性密封胶。它以聚氨酯材料的预体为基本、带有独特接枝的尿烷。具备橡胶的延展性止水和遇水后本身的容积膨胀止水的双向密封性止水原理，适用混凝土浇筑缝防水和各种预埋件预制构件的防漏水。遇水膨胀止水胶能够在湿冷自然环境中干固。干固时间在于工作温度和环境湿度。温度越高或环境湿度越大，干固时间越少。表层硬底化（指触干燥）后就能开展下多次现浇混凝土。

### 遇水膨胀止水胶使用方法：

- 1、对工程施工表层的尘土开展清理，对是不是整平、湿区无要求。
- 2、将密封胶放进挤胶枪中，前端开发张口，旋上胶嘴，依据接缝处规定激光切割胶嘴的尺寸和总宽。
- 3、用挤胶枪将密封胶压到沉降缝中。
- 4、涂覆的密封胶到干固已经，防止与水触碰。

### 遇水膨胀止水胶保养、干固:

为确保遇水膨胀止水胶对混泥土有非常好的粘结力，务必确保有充足的保养时间。工程施工后的止水胶到表层硬底化已经不超出24钟头。止水胶表层硬底化超过指触干燥后，才能够开展下多次的混泥土续浇。

### 遇水膨胀止水胶商品特性：

止水好用：具备橡胶的延展性止水和遇水后本身的容积膨胀止水的双向密封性止水原理，可抗1.5Mpa

的水工作压力。

遇水膨胀止水胶使用性能强、品质变化率低：FL-606构造中含尿烷链接链，在长期服役期内不容易导致膨胀元外流，在20℃下，使用期超出100年。

工程施工方便快捷：单组分、胶状物，可应用规范填缝胶工程施工枪。

工程施工密贴：能牢固地黏贴在混凝土表层，而无论的基面是不是湿冷、光洁不光滑。

环境保护：遇水膨胀止水胶具备优良的耐化工品特性，能够耐食盐水、碳酸钠、三氯化铁溶液等

性价比高好：特性好于传统式的沉降缝防水涂料，如钢边止水带或橡胶止水条，价钱适度。