

# GQF-E型桥梁伸缩装置价格/图片/供应商

产品名称	GQF-E型桥梁伸缩装置价格/图片/供应商
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	561.00/米
规格参数	规格:齐全 品牌:剑锋 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### GQF-E型桥梁伸缩装置价格\_图片\_供应商

GQF-E型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置.GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点,GQF-C型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到.

### GQF-E型桥梁伸缩装置产品特点:

建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用.GQF-E型桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其技术要求:采用氯丁橡胶(CR)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25 -+60 地区.采用橡胶(NR)密封橡胶带的伸缩缝装置适用于温度为-40 -+60 地区.

### GQF-E型桥梁伸缩装置的概况:

衡水工程橡胶有限公司生产的桥梁伸缩缝装置有橡胶条型装置,适用于伸缩量 50mm以下的公路桥梁工程;BF型符合板式橡胶伸缩装置,它适用于伸缩量 200mm以下的公路桥梁工程,不适用于高速公路;ZT-SF梳型钢板伸缩装置是将钢板做成梳齿状跨过伸缩间隙后,搭在另一端不锈钢板上,伸缩量可达40mm以上,多用于大,中型跨径的桥梁;ZT-GQF-C型(Z型、F型、M型、O型)伸缩装置适用与伸缩量 80mm的桥梁工程;而ZT-GQF-MZL型伸缩装置是由异型钢和连动机构组成的模数式桥梁伸缩装置,它适用于伸缩量在80-1200mm的桥梁;ZT-XF系列的伸缩装置是由平行于桥梁接缝方向的异型钢和斜向支承及位移箱组成,它也适用于伸缩量在80-1200mm的桥梁工程.

### GQF-E型桥梁伸缩装置技术要求:

1.橡胶采用氯丁橡胶(即CR,适用于温度在-25 -+60 地区)或采用橡胶(即NR,适用于温度在-40 -+60 地

区)

2.伸缩装置中使用的钢板,质量要求符合GB012,GB374的规定,使用的异型钢材,(即16MN或Q345)符合JT/T1591的规定.