

畅销西克SICK四级防护 C4C-SA03030A10000 安全光栅

产品名称	畅销西克SICK四级防护 C4C-SA03030A10000 安全光栅
公司名称	上海首岳自动化设备有限公司
价格	1256.00/个
规格参数	品牌:西克/施克SICK 防护等级:IP65 保护高度:300mm
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	18146002345

产品详情

上海首岳自动化设备有限公司是一家专门致力于工控产品推广和应用专业公司，涵盖气动液压、流体控制、传感器、低压电器、变频伺服传动、PLC、机器人、仪器仪表等几大品类，为中国工矿企业客户提供自动化领域产品与服务。作为工业领域多个世界品牌的代理商和服务商，凭着拼搏与智慧，历经多年成长，已经成为行业内的自动化产品供应商和服务商。

接口

系统接口 M12公插头，5 针

显示元件 LEDs

现场总线，工业网络

通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成 CANopen, DeviceNet?, EtherCAT?, EtherNet/IP?, Modbus TCP, PROFIBUS DP,

PROFINET?1)

电气参数

防护等级 III (IEC?61140)

供电电压 UV 24?V?DC (19.2?V?... 28.8?V)

残余纹波 10?%

功率消耗典型值 1.63W (DC)/ 0.82W (DC) (取决于型号)

安全输出端 (OSSD)

输出方式 2个 PNP 半导体，短路保护、监控交叉电路¹⁾

开启状态，开关电压 HIGH 24V_{DC} (UV – 2.25V_{DC}... UV)

关闭状态，开关电压 LOW 0V_{DC}

各 OSSD 的电流负载能力 300mA

1)适用于在 – 30V 和 +30V 之间范围的电压.

机械参数

维度 参见尺寸图

外壳材料 铝制挤压型材

环境参数

外壳防护等级 IP65 (IEC 60529)

IP67 (IEC 60529)

工作环境温度 – 30 ° C... +55 ° C

储存温度范围 – 30 ° C... +70 ° C

空气湿度 15%... 95%, 非冷凝

抗振动 5g, 10Hz... 55Hz (IEC 60068-2-6)

抗冲击能力 10g, 16ms (IEC 60068-2-27)