

公路不锈钢栏杆加工 山东航拓护栏生产公司 不锈钢栏杆加工

产品名称	公路不锈钢栏杆加工 山东航拓护栏生产公司 不锈钢栏杆加工
公司名称	山东航拓护栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	15315721234

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东航拓护栏有限公司

不锈钢栏杆加工的用处

不锈钢栏杆加工于2002年国家标准GB/T18704-2002正式颁布，从材料质量选择，检验等方面都有了一整套严格规范的管理，公路不锈钢栏杆加工，由于外表美观、价格低廉等优点，现已广泛用于桥梁护栏，装饰装潢，车辆附件，输送辊轮，纺机配件等领域。

不锈钢栏杆加工的用处有很多，道路不锈钢栏杆加工，一般常见的就是小区栏杆，道路护栏，桥梁护栏，景观护栏等，灯光不锈钢栏杆加工，外表美观，结实耐用，不锈钢栏杆加工，强度高。还有就是晾衣架用的。一般机械上用的都是外复不锈钢管，内衬无缝碳素钢管。

不锈钢栏杆加工的高度

不锈钢栏杆加工的首要功用是保证人、车的安全，这就要求栏杆要有足够的强度和刚度，经得起拥堵和冲撞，给人心理上带来可依靠的安全感。故要求不锈钢栏杆加工高度应不阻碍人们的视野，当桥面高出水面(即梁下净空)3m以上时，不锈钢栏杆加工扶手顶面高约1m;当净空小于3m的小桥时，可降低栏杆的高度;当桥下净空较高时，不锈钢栏杆加工高度可达1.3m。

不锈钢栏杆加工尺寸有什么规范?客户朋友们你们知道吗?

- 1、 不锈钢栏杆加工高度不应小于1.05 m，如高度较大的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.2m.
- 2、 有儿童活动的场所，不锈钢栏杆加工应采用不易攀登的构造。
- 3、 不锈钢栏杆加工垂直线间的净距不应大于0.11m。
- 4、 户外楼梯踏步的高度不应大于0.15m(0.12 m-0.13 m为宜)，宽度不应小于0.3m。(2 × 踏步高度+踏步宽度=0.6 m 为宜)。

公路不锈钢栏杆加工-山东航拓护栏生产公司-不锈钢栏杆加工由山东航拓护栏有限公司提供。山东航拓护栏有限公司(www.sdthl.com)是一家从事“桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,景观护栏,道路护栏,灯光护栏”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“航拓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使山东航拓护栏在防撞设施中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.lchthl.cn)还是从事江苏不锈钢复合管,江苏内衬不锈钢复合管,江苏不锈钢防撞护栏的厂家,欢迎来电咨询。