

# 定制安装煤仓衬板料仓耐磨防堵仓增滑板

产品名称	定制安装煤仓衬板料仓耐磨防堵仓增滑板
公司名称	德州浩顺橡塑制品有限公司
价格	18.00/个
规格参数	品牌:浩顺 型号:定制 产地:德州
公司地址	山东省德州市经济技术开发区长河街道办事处杨庄小区东沿街门市房21号2楼
联系电话	18301069822

## 产品详情

高分子耐磨衬板作为一种新型工程塑料，已广泛应用于煤炭、冶金、钢铁、火电、水泥、焦化、冶炼等行业的煤仓、料仓、漏斗做耐磨衬板。高分子耐磨衬板安装可以根据使用环境和客户要求安装应用。正确安装高分子耐磨衬板可以有效解决输送过程中堵仓、粘料等问题，实现安全、高效正常生产。

高分子耐磨衬板安装时有哪些注意事项 正确安装高分子耐磨衬板应特别注意：一、在混凝土结构上安装衬板时一般用专用膨胀螺栓联接，膨胀螺栓必须安在无裂缝、无孔洞的坚硬水泥层上。如果没有专用膨胀螺栓也可采用塑材铰钉。二、在钢结构上固定高分子耐磨衬板时，一般采用带螺纹的螺柱焊接在贮仓和溜槽的钢板上。三、不管是哪一种固定方法，在设计时都应考虑到有利于散装物料流动，且螺钉头母总是埋入衬板内。四、安装每平方米高分子耐磨衬板所使用的螺栓数量不应少于10条。五、在使用螺栓时，螺栓沉头平面要求必须低于高分子耐磨衬板板面。六、在安装高分子耐磨衬板时，板与板之间的缝隙不应大于0.5cm，当然在板材安装时还要根据板材使用环境温度做适当的调整。