

# PS-851双组份聚硫密封膏厂家检测标准

产品名称	PS-851双组份聚硫密封膏厂家检测标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	19.00/千克
规格参数	规格:25千克 品牌:剑锋 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

PS-851双组份聚硫密封膏厂家检测标准

PS-851双组份聚硫密封膏厂家检测：

双组份聚硫密封膏厂家检验对外型的規定，应是膏状物无结皮结团，2组份需有显著色调区别，相对密度为1.6g/m,松弛度 3，干固時間 24h，可用期 2h,延展性回复率 70，定伸粘结力无毁坏，浸泡后定伸粘结力浸泡24h定伸无毁坏。

PS-851双组份聚硫密封膏生产厂家厂家

我公司生产制造的聚硫密封胶为双组份。A组份为成桶乳白色膏状，B组份为罐装液体环氧固化剂，（为便捷施工单位对色浆规定，色调独立盒装，每盒1组）。应用时将B组份液体所有挤进A组份桶内，按工程施工色调规定放进色浆，快速上下左右拌和至匀称。用小铲将混和好的密封剂抹入待工程施工的位置。48钟头后就能浸泡和水触碰。

PS-851双组份聚硫密封膏常见问题：

- 1、B组份液体要所有资金投入A组份中，不然危害干固时间和胶性。该密封剂配置匀称后应尽早用完（可用期2钟头）防止膏状干固（干固后不可以再工程施工）导致浪费。
- 2、工程施工页面安裝要整洁和干燥不然危害密封剂的粘结性。
- 3、工程施工结束后48钟头内防止冲洗淋雨。

PS-851双组份聚硫密封膏优势：

我司生产制造的双组份聚硫密封膏具备下列优势，色调改成独立礼品盒，处理销售市场上涨合好后的制

成品均为单一化灰黑色；可根据没放或者少放黑色调来保持施工单位有要求的白色或深灰色膏状；总体干固时间快而且粘结性强的特性，为施工单位赶施工进度争取时间和品质。

注：本商品分成流淌型和非下垂型二种。