

管道电伴热系统 山西管道电伴热 顺沐科技

产品名称	管道电伴热系统 山西管道电伴热 顺沐科技
公司名称	山西顺沐科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区普国装饰城16排8号
联系电话	13453146832

产品详情

《山西顺沐科技有限责任公司》是一家专注：煤改电、电采暖、电伴热的系统集成公司。拥有行业内齐全的产品资源和好的施工团队。电伴热是一种有效的管道防冻方案，被广泛应用，电伴热热稳定时间较长，适合长期使用、投入少，安装方便，无污染，使用寿命长，能实现遥控和自动控制等优点。

接下来，小编为大家介绍：

电伴热带选型标准，一般来讲，山西管道电伴热，是有以下这两个方面，是为：

(1)电伴热带的启动电流，其是指电伴热带接通电源瞬间所产生的电流峰值，其是会影响到电热带的品质的，以及其制造水平如何。此外，其在数值上，也不能过大，因为电流过大，会缩短电伴热带的使用寿命，并且，还会带来一些安全隐患，降低安全系数。

(2)电伴热带导电芯丝的质量好坏，管道电伴热系统，这也是很重要的，其常见的，是为镀锡铜线，不过，其质量好坏会影响到电热带的保温效果，而且，在使用量上，也与成本有关。此外，其的粗细程度，也是有所注意的。

《山西顺沐科技有限责任公司》是一家专注：煤改电、电采暖、电伴热的系统集成公司。拥有行业内齐全的产品资源和好的施工团队。电伴热是一种有效的管道防冻方案，被广泛应用，电伴热热稳定时间较长，适合长期使用、投入少，安装方便，无污染，使用寿命长，能实现遥控和自动控制等优点。

接下来，小编为大家介绍：

电伴热一端接入电源，另一端线芯应严禁短接或与导电物质接触并剪切为“V”型，输油管道电伴热，必须要使用配套的封头严密套封。防火防爆场合应配套防爆接的线盒和端子。接线后应用硅橡胶密封：使用屏蔽层电热带终端处必须将屏蔽层剥离10公分，以防造成短路安装一个伴热点，测量一次绝缘屏蔽层必须接地，绝缘阻值不能低于25兆欧/1000V。

按电伴热各路电压、电流等参数设定通、断电和漏电的保护装置。蒸汽扫线：凡需蒸汽清扫的管线除垢时，应注意先清扫然后安装电伴，如果每年例行扫线检查应按照特殊情况下设计安装。

《山西顺沐科技有限责任公司》是一家专注：煤改电、电采暖、电伴热的系统集成公司。拥有行业内齐全的产品资源和好的施工团队。电伴热是一种有效的管道防冻方案，被广泛应用，电伴热稳定时间较长，适合长期使用、投入少，安装方便，无污染，使用寿命长，能实现遥控和自动控制等优点。

接下来，小编为大家介绍：

电伴热中保温材料安装前的检查，其主要的是有：

- (1)伴热带表面是否有损伤，其所有配件是否安装完整了。
- (2)用摇表摇试线路的一端，检查其绝缘电阻是否在20兆欧以上。并且将得到的数据记录下来。

电伴热保温材料，其的安装须知有：

- (1)保温材料是否质量合格，并符合要求。此外，其是否是干燥和干净的。
- (2)其在施工时，管道电伴热工程，应避免损伤伴热带。并且，施工完毕后，应对伴热带进行绝缘测试，其数值是否正常。

管道电伴热系统-山西管道电伴热-顺沐科技由山西顺沐科技有限责任公司提供。山西顺沐科技有限责任公司（www.ddngc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺沐科技——您可信赖的朋友，公司地址：山西省太原市万柏林区普国装饰城16排8号，联系人：胡经理。