

# 工业烤箱 宝安工业烤箱 深圳工业烤箱

产品名称	工业烤箱 宝安工业烤箱 深圳工业烤箱
公司名称	东莞市雷腾自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园
联系电话	18122923252

## 产品详情

工业烤箱，雷腾工业烤箱，东莞工业烤箱，深圳工业烤箱

高温烤箱的发热原由

高温烤箱在正常工作时，一般很容易造成热量的损失，比如通过烤箱外部表面散失的热量，加热物料及输送物料移动部分所需的热量，加热所需的热量，加热补充新鲜空气所需的热量，物料出入口及门缝散失的热量，对以上各部分热量进行相加。

现在，用高科技打造的高温烤箱隔热保温材料，高温烤箱新型的保温隔热涂料，耐高温，耐温1800℃，即得烤箱正常生产时所需的热量。但是现在国内高温烤箱的保温隔热材料性能不是很好，烤箱热能利用率偏低，热量散失严重。

对高温烤箱热量可保持90%不散失，对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失，可防止冷凝水的发生。ZS-1隔热保温涂料还兼有绝缘耐磨、耐酸碱，重量轻、施工方便等特点。

恒温烤箱的使用说明

- 1、工业烤箱需安装在室内干燥及水平处
- 2、使用前仔细阅读设备说明书，型号不同的工业烤箱配置也是不一样的，使用前先确认温控器及其他配置;
- 3、通电前，应注意是否有断路或漏电现象以及电箱的电气性能;
- 4、准备就绪后，可以放入样品，关上箱门，盐田工业烤箱，必须同时旋开排气阀，空隙约10mm左右，再接通电源;

5、要在供电线路中安装和试验相配的电流空气开关一只，工业烤箱，并且要有接地线；

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

## 恒温烤箱，雷腾恒温烤箱，深圳恒温烤箱价格，深圳恒温烤箱定制

现在在市场上工业烘箱是比较多见的，如今工业烘箱在发展的过程中已经是属于比较稳定的产品类型了，只是需要不断的对其进行完善的，在为其进行生产的过程中往往是比较注重质量文体的，还有控制温度的功能，所谓的工业烘箱一般都在进行工业操作的过程中所体现出来的，往往这种产品在市场上是比较有用处的，在进行制造的时候往往对工业烘箱规格要求及配置严格按照以下规定进行：

- 1、工业烤箱的外形部分：外形材质采用2.0毫米厚冷板折弯而成，表面高温静电喷塑（非普通油漆）耐腐蚀，防生锈，外形尺寸按要求定制，大双门，配加强型镀铬方钢门锁，光明工业烤箱，拉手。烘箱底部配有推车道轨，方便推车进出。
- 2、工业烤箱的内胆部分：内胆材质采用1.5毫米厚SUS#304镜面不锈钢板制做，不生锈，耐腐蚀，易清洗，使炉内清洁、无尘。内胆四周铺10厘米厚高温硅酸铝隔热岩棉，门边四周增加耐高温密封镶入式硅胶条，使炉外温度不烫手。烘箱后方设有防爆机构的防爆小门。
- 3、工业烤箱的发热部分：内置台湾产不锈钢散热片发热管于炉腔两侧，炉腔顶部配0.75KW进口爱德力牌运风马达一台、配10寸半运风风轮于炉腔顶部，两面循环大风量强制左右运风方式，配进气、排气口阀门，可调节空气流量，使炉内温度更加均匀。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，宝安工业烤箱，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

## 工业烤箱温度疑难杂症

一、工业烤箱温度疑难杂症有哪些？如：温度为何升不上去烤制的东西太多，而烤箱的加热元件功率不够，温度就始终上不去。那就只有减少烤制物品的量。烤箱的密闭性不好，造成热能损失。检查烤箱门密封条以及各种观察孔、进出线、管的保温密闭是否完好。烤箱加热元件断路或控制部分开路造成输出功率不足而影响升温。检查电路及发热元件是否完好。如果是采用内部热风循环加热方式的烤箱，那就要检查风扇和循环管道（路）是否损坏堵塞等等

二、工业高温烤箱如何正确温控，1，买一个温包式的温度控制器来和电气开关联接，可以自由调节温度，当温度达到要求值也可自动切断电源，达到恒温之目的，但没有显示温度。，2.买一个温度传感器加一个温控表，放在烤箱边，温仪有温度显示，可和电器相连，以达到控温目的。

### 三、工业烤箱如何测炉内温度

热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件，是由两种不同成分的导体两端接合成回路时，当两接合点热电偶温度不同时，就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时，显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长，它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关，与热电极的长度、直径无关。各种热电偶的外形常因需要而极不相同，但是它们的基本结构却大致相同，通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成，通常和显示仪表，记录仪表和电子调节器配套使用。

东莞市雷腾自动化设备科技有限公司是一家专业生产工业烤箱、水帘柜和流水线的厂家。公司主要经营各种单双工位水帘柜（水濂柜）、工业烤箱、流水线输送设备、生产车间装配流水线，快递物流输送机、隧道炉、各种（爬坡、平行、单斜式）输送机、防静电工作台、品质优良、操作方便，以实惠的价格、完善的服务竭诚为你服务。设备规格与配置可按客户要求定做，欢迎来电详询！

工业烤箱-宝安工业烤箱-深圳工业烤箱(优质商家)由东莞市雷腾自动化设备科技有限公司提供。“工业烤箱,水帘柜”就选东莞市雷腾自动化设备科技有限公司（[www.gykxcj.com](http://www.gykxcj.com)），公司位于：东莞市横沥镇田饶步村生态园农业产业园对面50米，多年来，雷腾工业烤箱坚持为客户提供好的服务，联系人：邱先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雷腾工业烤箱期待成为您的长期合作伙伴！