

# 双层地埋油罐价格 泰润环保 双层地埋油罐

产品名称	双层地埋油罐价格 泰润环保 双层地埋油罐
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

## 产品详情

油罐建成后，必须进行充水检验，主要目的是：检验罐体结构的可靠性；检查渗漏（包括钢油罐的焊缝和非金属油罐的裂缝）；预压地基。对软弱地基要严格控制充水速率，使罐体的沉降不致太快，同时要注意罐体四周的地表土的变化，避免地基剪切破坏。油罐从基础施工直至投产后一段时间内，要连续地进行沉降观测工作。

对浮顶油罐，还要进行浮顶升降试验。在充水和放水时应重点检查浮顶升降的平稳性、密封性和导向部分的灵活性、中央排水管的渗漏等。

3.减少事故发生、改善制冷效果：可杀菌灭藻、去除污泥，使管道畅通、油质清澈，同时防垢，提高冷凝器、蒸发器的热交换效率，从而避免高压运行、超压停机现象，双层地埋油罐供应商，提高油品质量，使系统安全高效运行。

4.水分对油品的污染造成的氧化胶质和腐蚀等现象严重：油品中的水分尽大部分是在运输、装卸、储存过程中混进，油品长期存放也会析出油品中溶进的水分，双层地埋油罐生产厂家，长期累计就会在储罐底部出现呈酸性的水层，混进油品中的水分能腐蚀机件;水分的存在会使一些添加剂如清净分散剂、抗yang化剂、抗爆剂等分解和沉淀，使其失效;有水分存在时，双层地埋油罐价格，油品的氧化速度加快，其胶质天生量也加大。

按材料分为钢、钢筋混凝土和砖石三种。

钢油罐有立式（包括拱顶式和浮顶式圆筒形）、球壳式(球形)和卧式（圆筒形）。立式拱顶油罐由球冠形的罐顶及立式圆柱形罐壁所构成，主要用于储存介质为不易挥发油品，如柴油及相似类油品。常用的容积为 1000 -10000m<sup>3</sup>。

浮顶油罐是由漂浮在介质表面上的浮顶和立式圆柱形罐壁所构成。浮顶随罐内介质储量的增加或减少而

升降，双层地埋油罐，浮顶外缘与罐壁之间有环形密封装置，罐内介质始终被内浮顶直接覆盖，减少介质挥发。主要用于储存介质为易挥发油品，如qi油及相似类油品。浮顶油罐的容积一般都比较大。浮顶分为单盘式浮顶、双盘式浮顶和浮子式浮顶等形式。

双层地埋油罐价格-泰润环保(在线咨询)-双层地埋油罐由泰安市泰润环保科技有限公司提供。泰安市泰润环保科技有限公司（[www.tatrhb.com](http://www.tatrhb.com)）为客户提供“锅炉，油罐，风机”等业务，公司拥有“泰润环保”等品牌。专注于工业锅炉及配件等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张女士。