

绍兴立式二次构造柱泵厂家 鼎涵机械

产品名称	绍兴立式二次构造柱泵厂家 鼎涵机械
公司名称	邢台鼎涵机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇东黄庄村
联系电话	15032665111

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台鼎涵机械制造厂

二次构造柱地泵性能特点

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

二次构造柱地泵性能特点：

- 一.采用先进平滑的s管阀换向：能满足细石混凝土或商品细石混凝土的输送，绍兴立式二次构造柱泵厂家，并不宜堵管；
- 二.眼镜板和切割环：采用高硬耐磨合金材料，寿命更长；
- 三.出口压力高：能满足高层建筑和远距离施工的输送要求；
- 四.液压油冷却采用风冷系统：冷却效果好，使用简便，不易对油液产生污染；
- 五.采用无级手动变排量：可以满足众多用户对出料速度的不同要求；
- 六.先进的无线远控功能：提高远控距离，方便远控操作，使产品更具人性化；
- 七.高耐磨的混凝土缸：保证并增长了混凝土泵的使用寿命，降低了用户的维修费用；

八.新工艺内孔镀铬的主油缸：从而避免由于油液脏而使主油缸损坏的难题。

如何清洗二次结构柱输送泵

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

如何清洗二次结构柱输送泵：

- 1、先回抽管道内的混凝土，抽至眼睛板处冒气泡为止，打开料斗底部放料口放净混凝土，然后关闭放料口，向料斗内加满清水，将水向外打出，小型立式二次构造柱泵厂家，以水顶出管道内的余料。再加清水打几次，小型立式二次构造柱泵厂家，保证管道内没有余料为止。
- 2、打开大管夹子，把胶管内的余沙倒出来。再用水从出料口向S管内注水，然后搬正、反泵冲出s管内的余沙、石为止。
- 3、用工具清除、清洗料斗内、外的余料，洗净即可。

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

二次构造柱输送泵工作原理：首先由电机直接驱动齿轮油泵，油泵输出的压力油进入集成块，然后经溢流阀（调整系统的工作压力）进入电液换向阀，由电液换向阀和接近开关，联合实现油缸做往复运动，当油缸向前，推动料缸运动时，小型立式二次构造柱泵厂家，料缸有杆腔成真空，有杆腔的吸浆阀室通过吸浆滤网吸入料浆；同时料缸无杆腔通过排浆阀室，混合器，注浆阀门注浆，反之当油缸向后运动时，料缸无杆腔吸浆，有杆腔排浆，料缸两腔即可吸、排同一种浆液，也可吸、排两种不同的浆液。

绍兴立式二次构造柱泵厂家-鼎涵机械(推荐商家)由邢台鼎涵机械制造厂提供。“钢管调直除锈刷漆一体机,混凝土输送泵,数控弯箍机,二次构造泵”就选邢台鼎涵机械制造厂（www.tz1288.com），公司位于：河北省邢台市任县邢湾镇东黄庄村，多年来，鼎涵机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王进波。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎涵机械期待成为您的长期合作伙伴！