

空调管道生产厂家 耐昂森节能环保 黑龙江空调管道

产品名称	空调管道生产厂家 耐昂森节能环保 黑龙江空调管道
公司名称	天津耐昂森节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站钢材市场北300米
联系电话	13820763770

产品详情

与其它行业一样，黑龙江空调管道，通风管道在材质，性能作用上也通常会换成很多的种类，下文就通风管道的性能进行细致的划分。

- 1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)
- 2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板;(可使用玻璃钢、复合材料)
- 3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
- 4、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板;(丽博通风管.可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
- 5、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管。(要求阻燃抗静电矿用安全特性)

通风管道在安装时要注意哪些?下面由小编简单的介绍一下：

(1)当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

(2)当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。

(3)风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

通风管道在生产完之后，空调管道厂家，要采取一定的保护措施，空调管道生产厂家，否则可能会因为某些外部原因导致它产生变形、损坏的现象，下面小编就来给大家介绍一下做好通风管道保护措施的方法。

- 1.要保持镀锌钢板表面光滑洁净，放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，叠放整齐。
- 2.不锈钢板、铝板要立靠在木架上，不要平迭，空调管道价格，以免拖动时刮伤表面，下料时应使用不产生划痕的划线工具。操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子，不得使用铁锤，以免落锤点产生锈斑。
- 3.法兰用料应分类码放，露天应采取防雨、雪措施，减少生锈现象。
- 4.通风管道成品应码放在平整无积水、宽敞的场地，码放时应按系统编号，整齐、合理、便于装运。
- 5.通风管道搬运装卸应轻拿轻放，防止损坏成品。

空调管道生产厂家-耐昂森节能环保(在线咨询)-黑龙江空调管道由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司(www.nasjnhb.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！