

扬州地板 lg商用地板 凯玥建材

产品名称	扬州地板 lg商用地板 凯玥建材
公司名称	南京市鼓楼区凯玥建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京鼓楼区东宝路11号临江新寓
联系电话	13327821233

产品详情

舞台木地板质量标准：

- 1、吸收力性能，该项指标主要是指地板应具有良好的冲力吸收性能。
- 2、标准变形韧度，此项指标即要求木地板应有一定的“韧性”，而不能象水泥地面一样坚硬。
- 3、变形控制度，此项指标要求地板在具有一定“韧性”的同时，也应具有一定的“刚性”。具体测量方法是：当一个20gk的重物在一定高度落向地面时，落点地面垂直变形如果是A，在距落点500mm测试垂直变形高度是B，那么要求B/A 15%。
- 4、滑动特性，此项指标要求地板表面的摩擦系数要适度。
- 5、滚动负载，该指标是当用手推车在地板上来回推动时，确保不会损坏地板。滚动负载小值应为2500N。

专业舞台地板、剧院地板的面漆颜色使用较多的是黑色、褐色、红褐色、、棕红色、黄色等较深颜色(或根据客户需求调配面层颜色)。

木地板大致可分为三大类：实木地板、实木复合地板和强化木地板。

实木地板属天然材料，具有合成材料无可替代的优点，lg弹性地板，无毒无味，脚感舒适，扬州地板，冬暖夏凉。但它也存在价格昂贵，硬木资源消耗量大，铺设安装工作量大，lg橡塑地板，不易维护（怕火、怕水、怕潮）以及地板宽度方向随相对湿度变化而产生较大尺寸变化等不足。

实木复合地板的外观有着与实木地板相同的漂亮木材纹理，尺寸稳定性好，易于铺设和维护。但仍无法摆脱怕火、怕水、怕潮的缺点，也不如PVC地板环保、耐磨性也不及PVC地板。

强化木地板的基材是中密度或高密度纤维板以及刨花板，尺寸稳定性好，面层为含耐磨材料的浸渍装饰纸，保证了面层的耐磨性能耐烟灼烧，耐划痕和耐污染性能好，这是相对前两者而言，和PVC地板强的耐磨及耐污性能比还有相当差距。

相信大家都见过篮球馆木地板，现在随着生活品质的提升，越来越多的专业球馆出现在我们身边，那么篮球木地板都有哪些规格可供选择呢？先了解再选购才是正确的做法，那么下文就来为大家做简单介绍。

篮球馆专用木地板国家标准是木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合施工场地需方要求含水率低于18%的有关规定。各种运动木地板木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动（或粘牢固），粘贴使用的胶必须符合设计要求。篮球馆木地板是由龙骨，橡胶缓冲垫，毛地板（衬板）面层实木地板组成的，较为常见的实木地板规格尺寸较多，一般的标准尺寸为:1810mm×69mm×22mm，其中厚度22mm是主流的木地板规格。

篮球馆木地板的防潮膜层厚度为1.2mm，毛板层标准尺寸为1220*2440*12厚度，lg商用地板，龙骨大多选择松木材质，主要为东北落叶松，规格为40*50厚度，50*80厚度不等；底层弹性橡胶垫厚度为15-20厚度，80*80mm;篮球馆木地板应该满足多项专门要求，其中有球类反弹系数>90%，并且要求地板各处的反弹系数要均匀，相异不得超过1%。所以我们在选择面板时，要认准专业的运动地板厂家。

扬州地板-lg商用地板-凯玥建材(推荐商家)由南京市鼓楼区凯玥建材销售中心提供。南京市鼓楼区凯玥建材销售中心（www.njkaiyue.cn）为客户提供“橡胶地板,PVC地板及软木等弹性地材等”等业务，公司拥有“凯玥”等品牌。专注于其它等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王总。