

专业印制名片样本不干胶标贴彩盒无碳联单

产品名称	专业印制名片样本不干胶标贴彩盒无碳联单
公司名称	上海文绘包装材料有限公司
价格	4.00/本
规格参数	品牌:各种品牌都有 型号:爱普生StylusPhotoRX510 表皮材质:金属
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼182室
联系电话	86 021 57565157 18916760599

产品详情

品牌	各种品牌都有	型号	爱普生Stylus Photo RX510
表皮材质	金属	颜色	都有
收容量	10000		

名片印刷尺寸：常用尺寸：90 x 54 mm 90 x 50 mm 90 x 45 mm（可竖型）建议：为保证最好的印刷质量，尺寸最好不要小于85x45mm信息：名片的信息一般包括以下几项1．文字：文字信息包括名片持有人的名称，职位和联系方式，部分商业名片还有经营范围，企事业单位地址、企业广告语。2．logo：制作名片时一般都会要求印上公司的logo，即能体现公司形象又能说明自己的专业水准。3．图片：您还可选择名片上印上个人照片、图片、底纹、书法作品和简单地图，使你的名片更具个人风格。

印刷：名片印刷目前主要有三种，数码印刷，胶印，丝网印刷。1．数码印刷：为目前使用最广泛的印刷方式。目前的数码印刷基本为彩色，黑白色在这个多彩的时代，难觅身影。2．胶印：是目前传统的名片印刷方式。它的制作过程要比数码印刷复杂许多，需经过出片、晒版等工艺流程，然后把晒好的ps版装上胶印机才可以印刷。3．丝网印刷：因其不太适合纸上印刷，故在名片印刷中很少用到。其一般可用于pvc、塑胶等材质上印刷。后期：一般需经过模切即可成成品，但根据客户需要，会进行覆膜、压纹、凹凸、uv、烫金等工艺。1．覆膜：覆膜，即贴膜，其中膜一般分为哑膜和光膜，哑膜的光泽度低，但平面的光感一致，一般应用于企业画册等高档印刷品，而光膜因为其光泽度高，因此一般用于公司的产品手册。经覆膜的印刷品，表面更平滑光亮，图文颜色更鲜艳，同时能起到防水、防污、耐磨、耐摺、耐化学腐蚀等作用。2．压纹：名片的压纹工艺是在纸张上采用机械压花或皱纸的方法，在其表面形成凹凸图案，使纸张更具质感和触感。3．uv:有些名片客户都要求进行标志或公司名称进行uv技术，使局部产生发亮，一般uv用于哑膜。4.烫金：烫金就是用专门的烫金机把各种色彩的电化铝材料烫印在印刷品上，其中“金”种类繁多，如有烫黑金，烫蓝金，烫银等，统称为“烫金”。5．凹凸：这种工艺在印刷品中很常见，其主要是通过一阴一阳的金属凹凸版经过压力作用，使印刷品局部形成凹或凸的形状，有很强的质感和立体感。