

# P型闸门水封止水橡皮厂家检验合格

产品名称	P型闸门水封止水橡皮厂家检验合格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	51.00/米
规格参数	规格:300*8mm 强度:10Mpa 硬度:60绍尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

P型闸门水封止水橡皮厂家检验合格

对P型闸门水封止水橡皮检验与实验:

厂家针对P型闸门水封止水橡皮开展超低温弯曲实验试件规格：P型闸门水封止水橡皮厂家长短120mm×50mm，实验总数：2个开展止水带特性实验仪器低温箱的温度调整范畴0~ - 40℃，偏差±2℃，且能使试件在被操作流程中维持匀速运动温度。弯曲板由金属材料平板电脑、传动轴和调距螺钉构成，平板电脑间隔可随意调整。

针对P型闸门水封止水橡皮实验流程

将止水带的试件弯折180°，使50mm宽的边沿重叠、平齐，并固定不动至确保其在实验中不产生移位。将弯曲仪上下左右平板电脑间距调整为防水板薄厚的3倍。将弯曲板上平板电脑打开，将薄厚同样的二块试件平放到下平板电脑上，重叠的一面房屋朝向传动轴，且间距传动轴20mm。在设置温度下将弯曲仪与试样一块儿放进低温箱中，抵达要求温度后，再此温度下维持1h，以后快速压下去上平板电脑，超过所调间隔部位，维持1s后将试件取下。待到室内温度后观查弯曲处是不是破裂，或用8倍高倍放大镜观查试样弯曲处受牛肉拉面有无裂纹。以2个试件均无裂纹为及格。

针对P型闸门水封止水橡皮的延伸率老化测试：

用工装夹具将5个杠铃形试止水带样预拉伸110%，放到老化箱里，80℃标准下维持168h，取下后室内温度停车4h，用8倍高倍放大镜观查试件，5个试件均无裂纹判断为及格。

对止水带检测标准检测归类检验批止水带每次为5000米，不够5000米的按5000米检测。每次逐个开展规格型号规格检测和外型产品质量检验，并在所述检测及格的试品中任意提取充足的试件，开展物理学物理性能检测。

型式检验本技术性标准列出的所有性能指标新项目为型式检验新项目，一般在以下状况要开展型式检验。

- a) 新品的研发定形评定；
- b) 商品的构造、设计构思、加工工艺、原材料、生产线设备、管理方法等层面有重特大更改；
- c) 调产、转厂、停工后复工；
- d) 合同条款或客户明确提出规定；
- e) 原厂检测結果与之前型式检验有很大差别；