

煤矸石砖坯内燃检测需要哪些砖厂化验仪器

产品名称	煤矸石砖坯内燃检测需要哪些砖厂化验仪器
公司名称	鹤壁市开平仪器销售有限公司
价格	100.00/套
规格参数	测温范围:5-40 温度分辨率:0.0001k 精密度: 0.1%
公司地址	鹤壁市山城区朝霞街
联系电话	0392-2121168 18639203323

产品详情

煤矸石砖坯内燃检测需要哪些砖厂化验仪器，煤矸石砖坯内燃检测需要哪些砖厂化验仪器由【鹤壁检测砖坯内燃热量仪】提供的化验煤矸石大卡机大卡机：186.3920.3323煤矸石发热量检测仪，砖坯内燃热值机器，砖坯热卡数化验设备，砖厂化验设备,砖厂检测设备，砖厂检测砖坯热值仪，煤矸石热值检测仪，检测煤矸石大卡检测仪、煤炭自动化卡机，砖厂验煤机，砖厂煤矸石砖坯内燃热值机器,化验砖坯发热量的仪器

基本概念；

1.热量单位.焦耳(j)=1牛顿(n)x米(m)=1牛.米(n.m)

发热量测定结果以兆焦每千克表示。

弹筒发热量：

单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧，其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、硝酸和硫酸、液态水及固态灰时放出的热量称为弹筒发热量。

恒容高位发热量（ $Q_{gr, v}$ ）：

单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧，其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫、液态水及固态灰时放出的热量。

有哪些技术优点？

1、筒和内筒之间增加了“控温层”该控温层采用德国进口压缩制冷电机，当“控温层”温度高于国际标

准0.0005K/min则制冷压缩机自行启动，当等于国际标准0.0005K/min制冷压缩自行停止，进口压缩制冷电机控温层的技术应用彻底屏蔽了随着检测化验次数的增加而导致的内筒温度升高，

- 2、独有的3路水循环方式从微观上杜绝了因内筒水温升高造成的化验不准确。
- 3、操作方式，只需输入重量点击发热量键，仪器自动完成热值的检测。
- 4、采用电源逆变及净化技术有效保证生物质量热仪不受电压波动及频率变化的影响。

适用范围;

适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料，砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量，符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。

公司主要产品有：

量热仪系列、灰分，挥发份系列、测硫仪系列、测氢仪系列、工业分析仪系列、水分测定仪系列、灰熔点测定仪系列、粘结指数、胶质层、制样破碎缩分设备、等煤质化验设备。