

JG固定螺杆式空压机（亚版）

产品名称	JG固定螺杆式空压机（亚版）
公司名称	上海双匀机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号3号楼301室
联系电话	021-57433412 13816939645

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	红五环
用途	油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	JG30-8
功率	30 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	小型
排气压力	0.8 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1150x950x1380 (mm)
性能	低噪音	噪音	76 (dB)

一、产品特点 低转速的主机选配，实现低噪声、大排量。 美国nema标准的premium高效电机设计和制造，f级绝缘，瑞典skf进口轴承，电机效率高，储备功率大，即使在较恶劣的工作环境也能正常工作。

德国弹性联轴器直联传动，传动效率高，运行振动和冲击阻力小。 油气混合物以合适的流速进入专业设计的、大型的油气分离器，经多级分离，再通过高品质油气分离器芯的亲油和聚结过滤，分离后的压缩空气含油量 3ppm。

高效进气过渡器、高品质的精密油滤器，过滤精度高，延长机头的使用寿命。

电脑模拟设计，冷却风之梯度式温度分布，冷却效果佳，节能。 一、技术参数

机器型号	jg11a	jg15a	jg18.5a	jg22a	jg30a	jg37a	jg45a	jg
排气量 (m3/mi)	1.87/7	2.3/7		3.8/7	4.9/7	6.5/7	7.8/7	10

n) / 排气压力(bar)	1.75/8	2.25/8	2.9/8	3.6/8	4.7/8	6.2/8	7.4/8	9.5/8
	1.55/10	2.05/10		3.3/10	4.3/10	5.6/10	6.7/10	8.5/10
	1.43/12	1.85/12		2.9/12	4.0/12	5.0/12	6.0/12	7.5/12
排气量(cfm) / 排气压力(psi)	66/101.5	81/101.5		134/101.5	173/101.5	230/101.5	275/101.5	364/101.5
	62/116	80/116	102/116	127/116	166/116	219/116	261/116	339/116
	55/145	72/145		117/145	152/145	198/145	237/145	300/145
	51/174	65/174		102/174	141/174	177/174	212/174	265/174
输气温度()	环境温度+10							
停机保护温度()	110							
气体含油量(ppm)	3							
吸气条件	环境温度 45 , 大气压力							
传动方式	皮带传动							
冷却方式	风冷							
启动方式	y-							
输入电源(v)/(ph)/(hz)	380/3/50							
输入功率(hp/kw)	15/11	20/15	25/18.5	30/22	40/30	50/37	60/45	75/55
电动机转速(rpm)	2930		2940	2940	2940	2950	2950	2960
输气管口尺寸	g3/4		g1			g1 1/4		g1
外形尺寸(lxwxh)(mm)	800x950x1183		1150x950x1380			1486x1051x1465		1590x1051x1465
机组重量(kg)	330	350	550	580	630	850	900	1100