

B5020E机械插床 插床

产品名称	B5020E机械插床 插床
公司名称	上海沈洲机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:插床 品牌:长沙机床厂 型号:B5020E
公司地址	嘉定区安亭镇墨玉路185号2289
联系电话	13801974667

产品详情

类型	插床	品牌	长沙机床厂
型号	B5020E	主电机功率	3 (kw)
外形尺寸	1717 × 1221 × 1885 (mm)	工件尺寸范围	460
滑枕倾斜角度	8 (度)	每分钟往复次数	100以上 (次/分钟)
刀架最大行程	200 (mm)	最大切削长度	200 (mm)
控制形式	人工	适用行业	通用
布局形式	立式	适用范围	通用
作用对象	五金	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

机床描述：

本机床用于加工各种工件的平面、成型面及键槽等，适于单件及小批生产。

本机床的启动与停止用一多片式离合器控制，滑枕的往复运动通过曲柄连杆机构实现。工作台具有纵向、横向和回转自动进给机构及保险装置。在工作台的纵、横回转方向上设有快移机构。工作台的回转设有分度机构，可按分度表选取所需的分度数。

技术规格：

机床型号	b5020e	单位
最大插削长度	200	mm
滑枕每分钟的往复次数	32,50,80,125	

滑枕倾斜角度	0° -8°	
滑枕垂直调整距离	200	mm
工作台直径	460	mm
刀具支承面至床身前壁间距离	480	mm
工作台面至滑架下端间距离	320	mm
工作台最大纵向移动距离	420	mm
工作台最大横向移动距离	420	mm
工作台最大回转角度	360°	
工作台纵、横机动进给量范围	0.054-1.24	mm
工作台回转进给量范围	0.035° -0.805°	
工作台最大载重量	400	kg
主电动机功率	3	kw
快移电动机功率	0.75	kw
主电动机转速	1420	r/min
快移电动机转速	1380	r/min
机床外形尺寸（长×宽×高）	1717 × 1221 × 1885	mm
净重（约）	2200	kg

工作精度

试件加工面的平面度	0.015	mm
试件侧加工面对基面的垂直度	0.02	mm
试件加工面间的垂直度	0.025	mm
试件加工面表面粗糙度	6.3	