

# TK36型数控车床 数控车床

产品名称	TK36型数控车床 数控车床
公司名称	上海沈洲机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数控车床 控制形式:数控 型号:TK36型数控车床
公司地址	嘉定区安亭镇墨玉路185号2289
联系电话	13801974667

## 产品详情

类型	数控车床	控制形式	数控
型号	TK36型数控车床	主电机功率	5.5 ( kw )
外形尺寸	2305 × 1258 × 1655 ( mm )	加工精度	高精度
最大加工长度	650 ( mm )	最大加工直径	320 ( mm )
最大回转直径	360 ( mm )	主轴转速级数	140-3000(无级)
主轴通孔直径	57 ( mm )	安装形式	落地式
布局形式	卧式	适用行业	通用
动力类型	电动	适用范围	通用
产品类型	全新	是否库存	否

### 概述：

tk36 数控车床是广州数控系统、凯恩帝1000t实现机床的两轴控制。可车削内外圆柱面、圆锥面、圆弧面、公、英制螺纹等；配有四工位刀架，可满足不同需要的加工；可开闭的防护门及各种安全警示标牌确保了操作者的安全。适用于多品种、批量加工，对复杂、高精度零件更能显示其优越性。

### 技术规格：

项目	单位	tk36
加	床身上最大回转直径	mm 360
	床鞍上最大回转直径	mm 180
工	床身最大车削直径	mm 320
	顶尖距	mm 750
范	最大车削长度	mm 650
围		

主	主轴通孔直径	mm	57
	主轴头型式		d型no.6
轴	主轴转速()	r/min	140-3000(无极)
	卡盘直径	mm	200
尾	主电机功率	kw	5.5(变频)
	套筒直径/行程	mm	55/120
座	顶尖锥度		mt no.4
	移动距离x/z	mm	200/660
床	快速移动速度x/z	m/min	10/12
	鞍		
刀	工位数/型式		4/立式
	刀具尺寸	mm	20 × 20
架	电源	kva	12 kva
	体积 (长 × 宽 × 高)	mm	2305x1258x1655
	总重量	kg	1700