

环氧自流平地坪施工队 金华环氧自流平地坪 选择双恒装饰工程

产品名称	环氧自流平地坪施工队 金华环氧自流平地坪 选择双恒装饰工程
公司名称	杭州双恒装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息 文创园A区D358-41室
联系电话	15888858396

产品详情

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

环氧封闭底涂

环氧地坪底涂主要是起到封底，防止中涂，面漆渗透，增强素地面与油漆附着力。底涂做完后，大家会又很多疑点，为什么我们还需施工一个“环氧中涂层”，为什么要有专门的中涂地坪漆材料？

环氧中涂

- 1、它是用作环氧地坪漆和地面的中间涂层，这可以增加整个涂层的厚度和强度。
- 2、可用于基础地面比较粗糙且坑洼不平的地坪工地，可起到找平、修补作用。
- 3、中途漆本身是具有一定的硬度，可以增加地坪的承重、耐磨和抗冲击性能。

环氧平涂面漆

1、环氧面漆是主要面对使用者，也是环氧地坪漆最后最1重要的一个环节。根据场地的需求不同，来选择不同特性面漆。颜色多样化，耐磨损，美观地坪，具有无缝，环氧自流平地坪工程，质地坚实，耐药品性佳，防腐，防水，防尘，保养方便等.....

2、环氧面漆主要功能为施工简易，环氧自流平地坪施工，表面美观平整无缝，具有多种颜色可供选择、低成本、便于清洁、维护。常施作于一般要求不高的地面，预防水泥素地起砂，金华环氧自流平

地坪，如仓库、车库、厂房等。

目前市面上的环氧地坪漆材料种类较多，做地坪一定请选好环氧地坪漆哦，普通改性环氧则不建议用于仓库、车库、厂房、设备车间等。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

环氧地坪漆和环氧自流平地坪是现在工业厂房地面净化工程首1选工程项目，环氧自流平地坪施工队，特别是环氧自流平地板，车间施工后呈镜面效果，易于清洁，较耐溶剂腐蚀，耐磨、耐冲击。

如果是工业做自流平地坪还是做环氧树脂自流平吧！

自流平地坪特点：

面层均一并且强度比较好，缺点是与地面之间的粘结强度不是特别高，比较容易起鼓，如有一处破损，容易引起大面积的损坏。

与水泥基面粘结强度高，施工快，耐用性能好;但是不能做好很亮光的效果，是亚光效果。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

厂房装修中环氧地坪出现缩孔怎么解决 首先环氧地坪漆施工前，先检查环氧地坪漆材料质量，确认环氧寺平漆涂料是否配套，无误后方可施工。

其次清理施工现场，保持施工现场干净整洁，施工工具及设备涂装前要清理干净后才可以施工。

然后底层磨砂要平，环氧地坪漆需要对1打磨进行充分，不能出现漏磨的地方，用细砂纸全1面均匀打磨一遍，并且把打磨产生的粉尘清理干净后，再进行地坪漆涂装工作。清理涂层。

最后彻底清理空气压缩机和导管、喷枪内的水分和油脂等污垢

环氧自流平地坪施工队-金华环氧自流平地坪-选择双恒装饰工程由杭州双恒装饰工程有限公司提供。杭州双恒装饰工程有限公司（www.hzshgc.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双恒装饰——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息文创园A区D358-41室，联系人：李经理。