

南京沃立特厂家 车载电子围栏 南京电子围栏

产品名称	南京沃立特厂家 车载电子围栏 南京电子围栏
公司名称	南京沃立特智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市玄武区徐庄软件园紫金（玄武）科创特别社区
联系电话	15895891012

产品详情

电子围栏优势

电子围栏无盲区、无死角，周界电子围栏可随地形的起伏架设，大门口、拐角均可安装。安全可靠，系统采用高电压、低能量的设计思路，对人体不会构成生命危害。高低压可转换模式：用户可以根据不同的需求自由切换模式。白天或有人员在围栏附近作业时切换到低压模式，可使前端围栏的脉冲打击力度降低；在夜间或需要高警戒时间，南京电子围栏，可以恢复到高压脉冲模式。现许多电子围栏主机都具备了设置切换时间后，机器自动切换高低压的功能。可以利用手机短信进行远程布防、撤防操作。有联动输出接口，可与监视器、报警中心实现联动功能。也可实现网络计算机监控。配有订做的蓄电池，能在停电的情况下继续工作，来电后自动转换成220V供电。电子缆线作为周界围栏的一部份，因此可降低建筑工程成本减少投资。电子围栏还具有外形美观、安装维护方便、操作简单，不受地形限制，成本较低等优点。

电子围栏系统分为三种类型：高/低压脉冲式、张力式，这两种安装于墙头，并呈一定角度安装。还有一种小区很少用的静电感应式。电子围栏一般有报警，车载电子围栏，主机、探测线缆、报警装置组成。

1、高/低压脉冲电子围栏，常用四线或六线制，分为高压和低压两种。合金线缆上加载在5000至7000V高压脉冲电流，有外人攀爬、接触任意两根线时，系统产生报警。低压式脉冲电压是500到1000V，自制电子围栏，其它基本一样。他是一些重点单位，如配电站所的标准安全配置！

2、张力式电子围栏，也常用四线和六线，外形跟脉冲式差不多。当有人拉拉任意一根合金线缆时，线缆两端的传感器触发，主机即发出报警信号。

3、静感应式电子围栏，一般将探测电缆预埋在墙内侧，通过感受到现场周围因外来生物产生静电场的变化而报警，但由于小区猫狗生物的影响，一般不采用。

电子围栏主机收到信号后，将会在显示屏提示报警区域的编号伴有提示音，定位电子围栏，或者直接将报警防显示在电子围栏报警示意图上。监控值班员将报警信息通知巡逻人员迅速赶往报警点现场查看。

有的小区会将监控系统周界安防系统联动，出现报警时，围墙监控系统同时收到信号，报警点附近的监控头迅速启动录像，必要时还会打开补光系统，利于值班员迅速查看。

网络电子围栏种结合了传统电子围栏技术与网络技术，其终端控制机可通过网络传送信息到Web服务器。用户可直接用浏览器观看Web服务器上的报警信息，授权用户还可设定系统配置。

下面我为大家介绍下电子围栏的控制层。

周界安防系统往往需要管理很大的范围，以及许多前端报警设备，为提高系统工作效率，需具备集中管理功能。根据周界安防系统特点，优先采用Modbus数据总线技术，对前端传感器层设备进行整合和管理控制，实现布撤防、工作模式调节、报警信号分析处理、管理控制和信号网络上传等功能。

南京沃立特厂家(图)-车载电子围栏-南京电子围栏由南京沃立特智能科技有限公司提供。南京沃立特智能科技有限公司（www.njwolt.com）在监控器材及系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京沃立特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：祁经理。