

# 油水系统磁性滤网批发 镇江科能电力 连云港油水系统磁性滤网

产品名称	油水系统磁性滤网批发 镇江科能电力 连云港油水系统磁性滤网
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区 闸南路86号
联系电话	17768666176

## 产品详情

印染工业用水量大，通常每印染加工1t纺织品耗水100—200t，其中80%—90%以印染废水排出。常用的治理方法有经过反冲洗过滤器回收利用和无害化处理。

经过反冲洗过滤器回收利用：

(1)废水可按水质特点分别回收利用，如漂白煮炼废水和染色印花废水的分流，前者可以对流洗涤，一水多用，减少排放量；

(2)碱液回收利用，通常采用蒸发法回收，如碱液量大，可用三效蒸发回收，碱液量小，可用薄膜蒸发回收；

(3)染料回收，如士林染料可酸化成为隐巴酸，呈胶体微粒，悬浮于残液中，油水系统磁性滤网生产，经沉淀过滤后回收利用。

1、将设备安置在平稳位置，按所需功率接好三相四线电源及地线，连接好配套前置过滤器，将进出油管按工艺图连接好。

2、开起真空泵，观察转向是否与箭头一致。

3、开机前应取油样化验，以便和过滤后的油对照。

4、每次待过滤油污染程度不同一样，应选择过滤工艺。

1、将设备安置在平稳位置，油水系统磁性滤网批发，按所需功率接好三相四线电源及地线，连接好配套前置过滤器，将进出油管按工艺图连接好。

- 2、开起真空泵，油水系统磁性滤网品牌，观察转向是否与箭头一致。
- 3、开机前应取油样化验，以便和过滤后的油对照。
- 4、每次待过滤油污染程度不同一样，连云港油水系统磁性滤网，应选择过滤工艺。

过滤器的维护管理：

- (1) 检查滤芯的堵塞情况。
- (2) 在没有堵塞情况下1~3个月更换滤芯或清洗，同时排空壳体内脏油，洗净内部。
- (3) 定期更换过滤器。
- (4) 不可带入异物

过滤器的维护管理：

- (1) 检查滤芯的堵塞情况。
- (2) 在没有堵塞情况下1~3个月更换滤芯或清洗，同时排空壳体内脏油，洗净内部。
- (3) 定期更换过滤器。
- (4) 不可带入异物

油水系统磁性滤网批发-镇江科能电力-连云港油水系统磁性滤网由镇江市科能电力设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江市科能电力设备有限公司（[www.zjkndl.com](http://www.zjkndl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!