

乙烯基树脂漆价格 江门乙烯基树脂 康运

产品名称	乙烯基树脂漆价格 江门乙烯基树脂 康运
公司名称	佛山市康运复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区9-1号地F北212号
联系电话	13590662222

产品详情

在漆膜表面出现的一种凹陷透底的针尖细孔现象时，乙烯基树脂的价格，要注意：

- (1) 施工前，板材白坯要打磨平整，然后用津朝晖封闭；
- (2) 多次施工时，重涂时间要间隔充分，待下层充分干燥后再施工第二遍；
- (3) 配好的乙烯基树脂要静置一段时间，让气泡完全消除后再施工；
- (4) 乙烯基树脂的粘度要适合，不要太稠；
- (5) 一次性施工不要太厚，做到"薄刷多遍"，一般单层厚度不要超过20 μm。
- (6) 使用指的固化剂和稀释剂，按指的配比施工。
- (7) 不要在温度和湿度高的时候施工。
- (8) 施工前木材要干燥至一定含水率，一般为10-12%。

乙烯基树脂

乙烯基聚酯树脂是一种溶于苯乙烯液含有不饱和双键的特殊结构的不饱和聚酯树脂，乙烯基聚酯树脂具有较好的耐蚀性能，乙烯基树脂厂家，优于间苯型不饱和树脂，乙烯基树脂漆价格，力学性能与标准型环氧乙烯基树脂相当的，尤其是耐疲劳性能和动态载荷性能；另外，较通用树脂，乙烯基聚酯树脂又具有良好的耐候性能，同时乙烯基聚酯树脂又具有良好的玻纤浸润性能和工艺性能，适合于各种成型工艺，包括纤维缠绕、拉挤、手糊、喷射等各种复合材料工艺。

乙烯基树脂 包装与贮存

本产品包装在清洁干燥、不影响质量和安全的容器内，密封桶口，净重200kg/桶。

贮存环境应阴凉和干燥通风，20℃以下贮存期三个月，江门乙烯基树脂，30℃以下不超过六个月。

注意事项

贮存应在干燥、通风、阴凉仓库内；运输中防止损坏包装、漏料、进水和混入杂质，避免火种，隔离热源。

任何贮存或运输不当都会引起贮存期缩短，固化剂应与促进剂分开贮运，并避免日光照射。

树脂使用过程中，1#固化剂应与1#促进剂配合使用，5#固化剂应与5#促进剂配合使用，避免同时混合使用，以免起火

乙烯基树脂漆价格-江门乙烯基树脂-康运由佛山市康运复合材料有限公司提供。乙烯基树脂漆价格-江门乙烯基树脂-康运是佛山市康运复合材料有限公司（www.fs376.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹生。