

MCXL-XWHM四合一气体检测仪维修校准

产品名称	MCXL-XWHM四合一气体检测仪维修校准
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:MCXL-XWHM 产地:加拿大
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

产品详情

MCXL-XWHM四合一气体检测仪维修校准，便携式GasAlertMicroClip XL进口品牌多合一气体检测报警仪，气体检测报警器。

产品信息

名称：加拿大BW气体检测仪维修检测更换传感器服务

品牌：BW

货号：BW各型号

服务特点：

本公司经营霍尼韦尔、华瑞、BW各类原装气体检测仪、传感器、提供气体检测仪故障检测及判断、故障维修、传感器更换、传感器标定、备件更换、技术咨询答疑等服务。可标定CO、H2S、LEL、O2、NH3、SO2、CO2、NO2、VOC、HCHO、CL2等气体。欢迎广大新老客户前来咨询，山东齐安华业电子科技有限公司以客户满意为终目标竭诚为您服务！

MCXL-XWHM四合一气体检测仪维修校准，产品图示：

MCXL-XWHM四合一气体检测仪维修校准，技术参数：

仪器尺寸：XT：11.25 x 6.00 x 2.89 厘米（4.4 x 2.4 x 1.1 英寸）XL-X3：11.25x6.00x3.22 厘米（4.4 x 2.4 x 1.2 英寸）重量：XT：170 克（6.0 盎司）XL：190 克（6.7 盎司）X3：179 克（6.3 盎司）工作温度：-4 °F 至 +122 °F（-20 °C 至 +50 °C），存放温度：-40 °F 至 +122 °F（-40 °C 至

+50 ° C) 工作湿度：0% 至 95% 相对湿度 (非冷凝) 报警点：可随地区变化并由用户定义。启动自检时，所有报警设置点自动显示。检测范围：硫化氢 (H₂S)：0-100 ppm (增量为 1/0.1 ppm) CO：0 - 500 ppm (增量为 1 ppm) O₂：0 - 30.0% vol. (增量为 0.1% vol.) 可燃物气体 (LEL)：0 - 100 (LEL 增量为 1%) 或 0 - 5.0% v/v 甲烷

许可：由加拿大标准协会 (CSA) 根据美国和加拿大 CAN/CSA C22.2 57 与 C22.2 152 ANSI/UL - 913 以及 ANSI/ISA - 12.13.01 Part 1 标准许可 CSA I 类，Division 1 区，A、B、C 和 D 组 ATEX CE 0539 g II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Sira 13 ATEX 2330 EN 60079-0、EN 60079-11 和 EN 60079-26 IECEx Ex ia IIC T4 Ga IECEx CSA 05.0015 IEC 60079-0、IEC 60079-11、IEC 60079-26 KTL GasAlertMicroClip
XT：12-KB4BO-0053 GasAlertMicroClip XL：14-KB4BO-0659 XEAC 证书：RU -G . 5. .00784