

# 临沧声测管厂家批发价格

产品名称	临沧声测管厂家批发价格
公司名称	沧州市金响钢管有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北省沧州市运河区万泰阳光花园10#楼-1-102（注册地址）
联系电话	0317-6983272 15230797661

## 产品详情

钳压式声测管是利用液压钳使管材的变形，将连接处夹成两头大，中间小，使连接处一次性卡死，密封原理是橡胶O型圈径向收缩抱紧，抗拔原理是钳压部位变形，中间小两头大。避免了活接头松动的可能性。临沧声测管

无论在抗拉拔还是抗扭矩方面的性能都相当稳定、出色，且凸起成圆弧，凸起度小，有效避免与导管、振捣器等相碰撞。当壁厚达到2.0以上时，液压钳无法成功的压扁声测管，及时压扁也压不到位，从而无法保证声测管的密封性和抗拔性。

金响人知道：做声测管这个行业要坚持厚德载物，诚实守信。履行合同，遵守合约。金响的原则是友好合作，公平竞争。有诺必践，言而有信。职工权益，优先保障。临沧声测管

多根声测管是通过连接方式才可以组成声测管管道的，以下是连接注意事项

第一：测量声测管带有双环的扩口端，内径长度，以三次测量的平均数据为准。

第二：丈量另一端声测管管口相应长度，标记出来

多次丈量后，在声测管无扩口端绘出“安全标记”

确保二管处于同一轴线，握紧声测管缓慢插入

直到所绘的“安全标记”刚好没入声测管扩口端为止。

## 声测管辅助筋与桩基主筋连接布置图

声测管辅助筋与桩基主筋连接通常采用焊接工艺

钢筋笼焊接在施工现场有两种方法

1是搭接焊接，属于电弧焊接，搭接长度要符合设计规范要求，单面焊接长度10倍的钢筋直径 $d$ ，双面焊接长度5倍的钢筋直径 $d$ 。

2是电渣压力焊，是对焊接。如果不用焊接方法就要使用套筒连接了。临沧声测管

声测管是进行连接使用的，在连接的时候主要有以下几部分。

底堵

就是声测管下到桩基最下面那那只管上面用的，因为要注浆所以地下不能漏水，焊接底堵起到防漏作用。临沧声测管