

# YG型立式管道油泵

产品名称	YG型立式管道油泵
公司名称	浙江成泉机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区白云街道康平嘉园6幢3单元601室（自主申报、仅限办公）（注册地址）
联系电话	0576-88666893 15888657095

## 产品详情

### YG型立式管道油泵

产品概述：YG型管道油泵电机是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，在一般[管道泵](#)的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、立式油泵介质等不同在ISG离心泵基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列管道油泵产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点，符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求，产品按国际ISO2858标准设计制造。

产品特性：有高效节能、噪音低、性能可靠

使用条件：1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 < 40℃，相对湿度 < 95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 > 0.2mm。

应用范围：供输送汽油、煤油、柴油等石油产品。

结构特点：

1、泵为立工结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用；2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪声很低；3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命；4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。