

## 一款合格的TPV吹塑防尘罩原料,这3点必须有

产品名称	一款合格的TPV吹塑防尘罩原料,这3点必须有
公司名称	张家港市道普润高分子材料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	张家港市杨舍镇未来财富大厦6楼B608
联系电话	18913579443

## 产品详情

### [一款合格的TPV吹塑防尘罩原料,这3点必须有](#)

吹塑TPV转向器防尘罩、减震器防尘罩应用是吹塑汽车防尘罩的两大应用，其中吹塑TPV转向器防尘罩客户可以根据自已的实际要求自主选择测试耐油一周及3天三夜的72小时久测震动试验是否达标，这款TPV吹塑原材料硬度在90度左右，收缩率在2%左右，材料吹塑成品比重轻，且这款TPV吹塑防尘罩材料加工过程中，并使用干燥机及抽真空机器进行后道除味处理，客户可以根据自已的实际要求自主选择测试在经耐油试验后是否还能够保持无白色的粉末析出且吹塑TPV成品重量是否变小，热塑性弹性体TPV原料较早时在浙江和江苏地区得到量产应用。

客户反应性能：

- 1、TPV吹塑防尘罩材料可尝试尽量不在封闭的情况下吹出完整的吹塑防尘罩产品
- 2、良好的热塑性弹性体TPV原料经过长期的应用改良后，比重比一般的吹塑类TPV材料稍轻
- 3、TPV吹塑防尘罩制品方面要求客户在供应商材料的实际能力条件下自主试验在多种吹塑压力下是否存在吹破和外观缺陷状况

道普润TPV温馨提示您：有以上应用需求的客户务必根据自已的产品实际要求自主测试相关热塑性弹性体tpv材料及制成品的各项性能指标并等待合格后再进行批量性的生产和应用，切勿盲目依据供应商提供的原材料直接进行生产应用，因为供应商提供的TPV原材料物性只有一种而每个客户的生产工艺、模具结构、产品结构等其他主客观因素也都会对TPV材料的化学物理等性能产生较大影响，所以客户在与TPV材料供应商选择好某一TPV牌号后还务必要在符合要求的实验条件下自己进行严谨的测试，并以准确的、实践性较强的试验结果来决定TPV材料量产的可能性。

约在02年国外的全动态硫化固态聚合技术方法引入我国并开始在国内进行商业化运用与推广，就此业内的全动态硫化热塑性橡胶TPV技术配方也渐渐受这种固态聚合技术影响而生根发芽，目前道普润高分子的热塑性弹性体TPV材料也是基于这种国外的固态聚合技术方法立志于推出稳定的热塑性弹性体TPV应

用牌号和适用的热塑性弹性体TPE多元化配方。

热塑性弹性体TPV请聯絡汪工 0.

F.A.X.: 0. - 0.

Q.Q.: 0.0.0.

张家港市道普润高分子材料有限公司

全动态硫化 (EPDM+PP)热塑性弹性体TPV 热塑性弹性体TPE 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU

热塑性弹性体TPV材料可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型同时从这些操作中产生的清洁回料可按比例进行重复性使用。

tpv\_tpe\_吹塑TPV防尘罩\_后备箱垫tpv材料-tpv线缆-张家港tpv\_\_阻燃tpu线缆-TPV密封条\_橡胶垫板TPV\_\_尾箱垫TPV料\_挤出tpv\_国产tpv\_\_TPV外被-减振TPV防尘罩\_注塑tpv\_tpv外被-避震器tpv防尘罩\_tpe包胶\_转向TPV吹塑防尘罩\_tpe淋膜\_吹塑TPV护套\_内水切tpv\_外水切tpv\_张家港tpe\_tpv密封条\_透明tpe

以上在本平台发布的所有信息（含本条信息）所描述的内容都是工程师依据工作经验进行的主观描述和判断（其中产品应用、物性等参数为平台随机填充并非准确数值），不值得采信也不能作为您的实际参考和经济应用，如有信息雷同或者给您造成不适，可以随时联系我司进行删除，因为全动态硫化 (EPDM+PP)热塑性弹性体TPV 热塑性弹性体TPE 阻燃级热塑性聚氨酯弹性体TPU的多元化属性，我司从不提供任何线上销售方式，发布信息也仅作为您选择性了解，如您想学习交流，我司工作人员也仅会根据您的实际情况再决定是否向您提供参考和建议。

以上信息有效期为2019年7月5日至2019年12月13日，在该信息有效期内也仅供您参考了解，超过有效期即为作废信息，因我司无法及时或完全掌握信息隐藏或下架的能力，您可提醒该平台工作人员随时对信息进行删除或下架处理，感谢您的支持。