

公路桥梁板式橡胶支座合适价格国标现货供应

产品名称	公路桥梁板式橡胶支座合适价格国标现货供应
公司名称	衡水常盛工程橡胶厂
价格	.00/个
规格参数	常盛橡胶:20 200x49:66 河北衡水:662
公司地址	衡水市新华东路10号
联系电话	0318-7923859 13663282239

产品详情

我公司主营橡胶支座、充气芯模、管道封堵器、钢边止水带、锚具、聚乙烯闭孔泡沫板、公路桥梁伸缩缝、双组份聚氨酯密封胶、橡胶止水带厂家等工程橡胶制品，常年经营国内和国际贸易，技术力量雄厚，生产设备先进，产品质量一流，我们秉承“质量与信誉并行”的商业准则用心服务每一位客户，做好产品是我们的习惯！欢迎新老客户来电咨询订购。

供应淮北公路桥梁板式橡胶支座厂家批发-价格合适具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。

公司发展的过程中，我们得到了国内各行、各业诸多客户的厚爱，也得到了国内、外合作伙伴的大力支持借此我携公司全体同仁向各位表示衷心的感谢！在将来的岁月里，我们希望继续得到我们尊敬的客户和新、老合作伙伴的关注和支持！我们将继续本着“以客户为中心、以质量为生命、以创新为动力、以人才为根本”的企业经营为宗旨，以“质量第一，诚信经营，科技创新，让利于客户”的口号，以人为本的经营理念。使公司进一步增强“技术+资本”的综合竞争实力，在公司规模、核心竞争力、经营业绩、增长速度和企业形象感染力等方面达到我们理想的境界！板式橡胶支座不仅技术性能优良，还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易更换、缓冲隔震、建筑高度低等优点。公路隔震橡胶支座出厂价格 支座四氟面的储油凹坑内，安装时应涂刷充满不会挥发'5201硅脂”作润滑剂，以降低磨擦系数。 支承垫石的顶面标高力求准确一致，尤其是一片梁一端安置两个支座时，此两上支承垫石顶面标高的水平误差要严格控制。同片梁的两个或四个支座的支承垫石顶面应处于同一平面内，以免发生偏压公路桥梁板式橡胶支座厂家价格，初始剪切与不均匀受力现象。

供应淮北公路桥梁板式橡胶支座厂家批发-价格合适GPZ (II)盆式橡胶支座使用性能分类a

- 、双向活动支座(多向活动支座)：具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能，代号为SX
- 。 b、单向活动支座：具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX。 c
- 、固定支座：具有竖向承载和竖向转动性能，代号为GD

。 GPZ盆式橡胶支座适用温度范围分类a、 常温型支座：适用于-25 — +60 使用。 b

- 、耐寒型支座：适用于-40 — -60 使用，代号为FGPZ (II)盆式橡胶支座基本结构形式

橡胶支座是由多层薄钢板与多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品,这种产品具

有足够的竖向刚度,能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台,支座具有良好的弹性,以应对桥梁的梁端的转动;又有较大的剪切变形能力,以满足上部构造的水平位移。生产标准,按照交通部JT/T4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》标准制造,主要用途,该产品主要适用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交桥。主要功能是将上部的反力可靠地传递给墩台,并同时能完成梁体结构由于制动力温度、混凝土的收缩徐变及荷载作用等引起的水平位移及梁端的转动。