

移动维修250A发电带电焊机

产品名称	移动维修250A发电带电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

移动维修250A发电带电焊机 大泽动力电焊工作更稳定、飞溅小，大泽发电焊机符合焊接标准。广泛应用于气油田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工、铁路、工程应急、户外应急用、钢结构、脚手架使用等。完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸时造成短路。普通的自发电焊机在焊接的过程中是不能同时输出辅助交流电源的，如果两者同时工作，就会导致焊接不稳定，机器冒黑烟。可以达到焊接，发电两不误，是一款真正可以一机两用的设备。而且机器为了便于户外作业，还特别定制了万向轮，无论在何种环境下作业，都是很方便移动的，节省了大量的人力和物力，真正满足用户的需求！

型号：TO250A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型：单缸风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 15HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-5.0MM

电流调节：0-250A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

大泽柴油发电焊两用机焊机适用于建筑、冶金、石油、化工、造船、机械等行业中，焊机为主要工作设备的场合。柴油发电焊两用机采用晶闸管无触点开关，电路关断时间快、准确、可靠。焊接时间可通过定时调节，焊接重复性好，且维修方便，可实现高品质焊接；

简单易用，是装配作业的理想选择。如：人员频繁更换。

使用了便携移动滚轮，便于携带，如：在梯子上或脚手架上。

适用于施工现场，输入电压范围宽广，可以使用较长电以及在发电机上工作。

极佳的重量/性能比，冷却系统更加优化。

焊机的前部和后部采用了工程塑料，设计符合人体工程学原理，无棱角。

具有过压保护功能，确保了使用安全。如：当与400V电压连接时也不会造成焊机损坏。