

# 江苏脱漆剂厂家直销

产品名称	江苏脱漆剂厂家直销
公司名称	江苏瑞格尔化学品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇城北青秀路140号
联系电话	15250213851

## 产品详情

### 脱漆剂

#### 产品性能

脱漆剂适用于清除旧的环氧漆类、聚氨酯漆类等交联固化型漆膜。脱漆剂使用方便，脱漆效率高。主要性能为：

1. 产品为白色乳状液体，无味，不燃烧。
2. 产品无味无毒，质量稳定，环保高效。
3. 不损伤基材，清洗前后分子量不变，实现高回收率；清洗后PC透明光亮，附加值高。
4. 无须浓硫酸，工艺过程一步完成，简单安全。
5. 清洗时间短，节约能源，有效提高生产率，适合连续大规模自动化生产，大幅降低劳动成本。工艺简单环保，无毒无害。
6. 洗后材质透亮，不发黄，不变脆，一次全面脱清。

应用范围：各种塑料的表面漆、脱漆、脱胶、ABS、PE、PVC、PET、PP、PMMA、PS等。

#### 施工注意事项

- 1、使用本脱漆剂时要穿戴好防护用品，特别戴好防护眼镜。
- 2、开启桶盖时千万不要将脸正对桶口。

- 3、如不慎溅到皮肤上，应立即用大量清水冲洗。
- 4、运输时严禁野蛮装卸，按规定装载，最高不超过2层，严禁倒放或倒置。
- 5、码放时不得超过2层高，远离火源。
- 6、贮存温度在0-35℃，应避免阳光直射或温度较高的环境。
- 7、如桶内充满气体时，应慢慢开启桶盖，不要猛然开启，以免发生瀑溅。
- 8、涂本品时不宜过多，过多浪费；但也不宜过少，过少起不到作用，应视漆膜厚度现场而定。
- 9、涂完本产品应在将漆咬起后方可铲除，不宜过早，过早还未反应完全；也不宜过晚，过晚漆膜又变硬，不宜铲除，应掌握漆膜随起随铲。
- 10、漆膜咬起后应用铲刀铲除，严禁用棉丝、棉布擦除。
- 11、在脱模板漆时模板温度不宜过高或过低，否则影响其脱漆效果。解决的方法：对模板进行降温、升温处理，以提高脱漆效果。

## 储存

储存于阴凉处，避免阳光直晒。

## 注意事项

## 编辑

- 1、使用本产品时，操作工人需戴橡胶手套。
- 2、使用过程中如不慎将胶漆溅到皮肤或衣物上，可用本公司的缓解剂清洗，缓解脱漆剂的作用，再用清水洗净即可