

粪便处理车 环卫吸粪车 固液分离清粪车

产品名称	粪便处理车 环卫吸粪车 固液分离清粪车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 环卫吸粪车 先进吸粪车 推荐

【产品概述】

循环经济促进法中主要提到减量化，再利用和资源化。我们这部车子的特点就是对污水污物的减量化、再利用和资源化处理。

该环保吸粪车拥有多项国家专利技术，具有完全的自主知识产权，是一款集污物收集、净化、脱水、过滤、包装于一体的多功能吸污净化车。

它不是一台简单的传统抽粪吸污车，而是一座高效、环保、可移动的污水污物处理工厂。

【产地】广东省-东莞市-虎门镇

【规格】设备尺寸长宽高4.2米*2.2米*2.4米；整车尺寸：长宽高5.99米*2.22米*3.5米

【产品主部件】固液分离机，动环压缩机，药水搅拌机、真空泵、发电机组

【产品使用范围】适用于居民小区、学校、医院等等的化粪池清理，公共厕所清理，河道淤泥现场处理，养殖场粪便处理

【产品功效】粪便处理车可谓是一辆高效率移动污物处理工厂，它首先利用真空泵将化粪池内混合物抽至固废分离器中，再将混合物中的塑料袋、石块、金属等杂物分离压缩至杂物仓内，而污水悬浊物被送至车顶的储存池中搅拌并送入化学处理池，净化原料调配池中的净化原料将自动投放至化学处理池中，经两级化学处理净化后，至车尾固液分离器进行分离，分离后的排放水能达到国家三类水质标准可以直接排放，分离出的固态有机物无异味、无毒害，分离出的固体有机肥料直接装袋运走，它也可作为农业有机肥厂、农业园、花圃园艺等企事业单位及或个人；该款科技创新的新型吸污净化车，基本代替了传统的吸粪车、吸污车，其污水净化能力达到每小时无害处理60-80立方米污水，且无运输成本，可节省人工20-30名，是专用汽车领域转型升级、智能制造的换代产品，其车运营成本及社会经济、环境效益大幅度提高，实现污水污物分离，污物硬化处理，化学药剂实现污水净化，目前该生产工艺在国内外同行业中处领先水平。

【主要优势】

环保吸粪车，整个处理过程无任何臭味发生，对作业点周边的生活区不会造成二次污染。整个处理过程实现自动、高效，可连续性、可远距离

的作业方式。投药系统便捷、高效，无需提前数小时泡药，完全实现直接投药，用多少投多少，保证了药剂效能的充分利用。经固液分离环节分离

后的排放水达到国家三级水质标准，可以直接排放至下水道管网，分离出的固态有机物是优质的有机肥原料，可直接应用于林业，发酵堆肥后制成

有机肥，用于农业种植。

【价值】

环保吸粪车设计合理，技术，大大节约了作业成本，杜绝了二次污染，是对传统吸污车作业方式的一次革命，是对同行业设备的一次升级

换代。它不仅从本质上实现了对生活污水污物的一次革命性的净化处理，同时回收的固体物可以用作生

产有机肥的原料，这种"变废为宝"的作业新

方式，将带给客户更多直接的额外收益。从而实现了对所有生活污水、污泥处理的环保化、生态化、减量化、无害化、资源化的循环经济新模式。

粪便环保处理车施工步骤：

运营费用

（1）每吨药剂量

药剂的成本为1.5-3块钱每吨（冬季的溶解度不够，因为我们的药剂是干剂，使用前要和水搅拌混合成液态药水的状态，举个直观的例子，像我们洗衣服用洗衣粉，用热水来洗衣服就会很省洗衣粉而且效果好，冷水就费，还有工人的操作熟练度等等，这个我们是会上门培训的）

（2）发电机油耗，电耗？是否需要外接电源还是直接用柴油？

发电机油耗为每小时4-5L柴油

电耗每小时16度左右。支持外接电源也可柴油发电，当然用外接电源，一、声音小，二，更节能

5、可以对接吸粪车

6、易损件是哪些？

电机不是易损件，像一些密封胶圈（渣液分离筒和管口密封胶圈）这个也不易老化，多管口密封胶圈操作脱落丢失，这个我们在发设备时可多带几个。电控箱开关，继电器等在当地都是可以购买更换的，很简单

7、保修期多长？后期维修怎么办？

我们是根据国家规定一年三包的，终生有偿服务也就说超过了一年设备主体出问题要由客户报销公司员工上门的路费务工和维修材料费用。

8、自主发电是指我们设备自带发电机组，不用汽车底盘柴油机发电

9、该设备是否需要定期清理？清理是人工还是自动？

设备平时不需要清理，但例如工作淡季，可能几个月不用那么就需要清理出来，避免箱体老化，但是现在我们开发了全不锈钢车体，维护周期就更短了。设备我们已经配备了洗车机。

设备程序、标准和注意事项

- 一、用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆(8m)搅散化粪池内杂物结块层。
- 二、把真空吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。
- 三、启动真空吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。
- 四、盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。
- 五、每年清理一次，一级池清运90%，二级池清运75%，三级池硬的表面全部清运。
- 六、清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。
- 七、在化粪池井盖打开后10~15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟。
- 八、人勿下池工作，防止人员陷入水中。
- 九、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。