

# ZDLM电子式电动套筒调节阀 智能一体化调节阀

产品名称	ZDLM电子式电动套筒调节阀 智能一体化调节阀
公司名称	吴再勇
价格	88.00/个
规格参数	品牌:WL 型号:ZDLM 材质:碳钢, 不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州市 龙湾沙城镇七四工业区龙珠街200号
联系电话	86 0577 86810669

## 产品详情

品牌	WL	型号	ZDLM
材质	碳钢, 不锈钢	连接形式	法兰
公称口径	DN15-DN200 (mm)	适用介质	水、蒸汽、油品、各种高 腐蚀化学介质、弱酸碱介 质、氨气、氮气、氧气、 氢气、液化气、空气
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	单向	驱动方式	电子

### 详细参数

#### 概述

zdlm电子式电动套筒调节阀, 由3810I型 (或psl系列) 直行程电子式电动执行机构和精小型套筒阀组成。内含伺服功能, 接受统一的4-20ma或1-5v · dc的标准信号, 将电流信号转变成相对应的直线位移, 自动地控制调节阀开度, 达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。主要特点如下:

- 1、采用平衡型阀芯, 不平衡力下, 允许压差大, 操作稳定。
- 2、阀芯导向面大, 可改善由涡流和冲击引起的振荡。
- 3、比普通的单、双座调节阀噪声降低10db左右。
- 4、结构简单, 装拆维修方便。

#### 阀体

型式：直通单座铸造球型阀

公称通径：20、32、25、40、50、65、80、100、125、150、200mm

公称压力：pn1.6、4.0、6.4mpa

法兰标准：jb/t79.1-94、79.2-94等

材料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）等

上阀盖：标准型-17 ~ +230 、 散热型+230 ~ +450 、 低温型-60 ~ -196 、 波纹管密封-40 ~ +350

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型式：电子式电动执行机构（如psl、3810等）

电源：220v或380v

输入信号：4-20ma或1-5v · dc

输出信号：4-20ma · dc

阀作用型式

分电关式(b)或电开式(k)阀