

# 实验室家具价格

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 实验室家具价格   |
| 公司名称 | 北京德尔雅克科技有限公司  |
| 价格   | 900.00/延米   |
| 规格参数 | 德尔雅克:L*750*800<br>全钢实验台:l*1500*850<br>北京:l*1500*800 |
| 公司地址 | 北京市密云区西大桥路69号密云区投资促进局办公楼305室-1305                   |
| 联系电话 | 18010121668   |

## 产品详情

### 实验室家具台面板

采用优质实芯整体理化板，厚度12.7mm，四周镶边至2

### 实验台

5.4mm，前侧下口开止水槽，防止液体流到柜体上，整体台面具有耐强酸碱、耐磨、耐油、耐热、耐冲击、无毒、无味、抗菌、抗老化、防霉、防水、防火、防潮等优点，是实验室理想的绿色建材。

### 柜体

全新钢结构实验台、柜系列，采用国外先进理念，在大型仪器的重压和恶劣环境下，依然保持所有开启功能的顺畅。框架采用优质60\*40\*2优质冷压钢管，焊节采用二氧保护焊工艺，打磨平整，光滑，无任何毛刺，经全防锈处理后，再经环氧树脂粉末静电喷涂，使钢木结构产品防潮与防腐结合为一体，金属高质感和夺人的光感使您的实验室稳重中见优雅，组转灵活、结实耐用、经济实惠、承重可达每平方米八百公斤以上，是实验室理想的绿色产品。

### 连接件

连接件采用尼龙制预埋母，优质锌合金连接杆，锌合金偏心轮三合一连接件连接，中央实验台既保证牢固耐用又便于组装搬运。

### 铰链

采用锌合金铰链，二段力，开门角度110度。

## 抽屉滑道

抽屉滑道采用自滑式静音滑道，滑道钢板厚度为1.2mm，滑轮使用纯尼龙料。中央实验台也可根据用户需要采用450mm黑色二节式钢制滑道。

## 柜门拉手

可根据用户要求选用锌合金U型亚光拉手、内嵌式拉手或封边拉手。

## 地脚

采用不锈钢与高强尼龙组合地脚,具有防滑减震和高低可调功能，可调高度50mm。

## 电源

每组单位长度实验台或边台配有国产优质电源插座。