

PA6 美国舒尔曼 原材料

产品名称	PA6 美国舒尔曼 原材料
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:PA6 型号:美国舒尔曼PA6 产地:中国区销售
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

诚信经营：工厂价直销一手货源 PA特性及应用

美国舒尔曼PA6,舒尔曼代理商，PA6授权中国区

PA塑料(尼龙，聚酰胺)，英文名称:Polyamide 比重:PA6 1.14克/立方厘米，PA66 1.15克/立方厘米，PA1010 1.05克/立方厘米

成型收缩率:PA6 0.8-2.5% ，PA66 1.5-2.2%

成型温度:220-300

干燥条件:100-110 /12小时

坚韧、耐磨、耐油、耐水、抗酶菌、但吸水大

其它方面，用于制作一次性打火机体、碱性干电池衬垫，摩托车驾驶员的头盔，办公机器

外壳，办公用椅的角轮、座和靠背，冰鞋、钓鱼线等，PA薄膜气体阻隔性能优良，而且耐油性、耐低温冲击性、耐穿透性好，可用于肉、火腿肠等冷冻食品的包装。聚酰胺还可棒材和板材，也作齿轮或其它传动装置。

燃烧鉴别方法:火焰上端黄色，下端蓝色，燃烧后塑料熔滴落，起泡，离火后特殊的羊毛，指甲烧焦味和带芹菜味

汽车制造方面，用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸盖罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。

电器电子工业，可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。

医疗器械仪器，用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等;另外，电子打字机的数字旋转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。