

承插焊接球阀，3P式承插焊球阀，3P式国标

产品名称	承插焊接球阀，3P式承插焊球阀，3P式国标
公司名称	吴再勇
价格	8.00/个
规格参数	型号:Q61F 品牌:伟流WL 材质:不锈钢碳钢
公司地址	中国 浙江 温州市 龙湾沙城镇七四工业区龙珠街200号
联系电话	86 0577 86810669

产品详情

型号	Q61F	品牌	伟流WL
材质	不锈钢碳钢	连接形式	承插焊
结构形式	浮动球球阀	公称通径	DN15-DN100 (mm)
适用介质	蒸汽	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标，美标，日标，德标
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	球体	用途	仪表
类型(通道位置)	二通式	作用对象	水

球阀;三片式承插焊球阀 【产品特性】

型号	口径	压力	材质
q61f	1/4"-4"mm	1.6 ~ 6.4mpa	铸钢、不

q61f三片式承插焊球阀产品特征：

公称压力	适用稳定范围	适用介质
1.6-6.4mpa	-20 ~ 232 ~ 350	水、油、气及某些 。g)

q61f三片式承插焊球阀主要连接尺寸及重量：单位：mm

size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
d	11.6	12.7	15	20
l	68	68	72	82
h	50	50	60	64
e	100	100	130	130
f	14.1	17.6	21.8	27.5
p	10	10	10	13

q61f三片式承插焊球阀主要零件材料：

零件名称	材质
阀体	不锈钢cf8m
密封圈	聚四氟乙烯ptfe
阀盖	不锈钢cf8m
球体	不锈钢ss316
阀杆	不锈钢ss316
螺母	不锈钢ss304
垫圈	不锈钢ss304
手柄套	塑料
手柄	不锈钢ss304
阀杆螺母	不锈钢ss304
填料压盖螺母	不锈钢ss304
填料	聚四氟乙烯ptfe
止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe
螺栓	不锈钢ss304