

216芯无跳接光缆交接箱

产品名称	216芯无跳接光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

216芯无跳接光缆交接箱宁波普纬达通信设备有限公司生产.....宁波普纬达通信设备有限公司一贯坚持“企业以人为本，216芯无跳接光缆交接箱人以责任为先”的发展理念，高标准、零缺陷、顾客的期望是我们追求的目标。216芯无跳接光缆交接箱完善自我、超越自我、216芯无跳接光缆交接箱为客户创造更多价值是企业宗旨，创新、团结、敬业、守信是公司精神，用“心”突破传统，用“光”引领未来，公司将锲而不舍、持之以恒地走创新发展之路，与社会各界朋友及客户、合作伙伴共同建设“宽带中国”的美好明天!

光缆交接箱装配要求

箱门开启角度应不小于120°。

门锁的启闭灵活可靠。

保护接地处应具有明显的接地标志。

光缆光纤无论在箱内何处布放转弯，应保证其弯曲半径不小于30mm。

光缆引入口的设置应保护光缆引入时，其弯曲半径大于光缆直径的20倍。

特点

交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。

箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

接地方式：箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

机架有良好的接地系统。

免跳接光交箱就是利用光分路器进行连接，免去跳纤连接。免跳接光交箱通常用盒式光分路器，或插卡式光分路器。带盒式光分路器的免跳接光交箱的连接方式是光分路器上的引线与尾纤的连接器的法兰相连，尾纤的另一端与进缆或出缆进行热熔连接。带插卡式光分路器的光交箱连方式就是尾纤的连接器的连接器直接插到光分路器上，尾纤的另一端与进缆或出缆进行热熔连接。