

# 电脑控制12千瓦柴油发电机

产品名称	电脑控制12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

电脑控制12千瓦柴油发电机无刷同步发电机及其励磁系统应运而生，并在不断发展和改进。该系统由柴油发动机，供电系统，冷却系统，启动系统，发电机，励磁控制系统，保护单元，电控单元，通信系统，主控系统组成。供油系统，冷却系统，启动系统，发电机可以统一归纳为柴油发电机组的机械部分。而励磁控制器，保护控制器，电控系统，通信系统，主控系统可以统称为柴油发电机组的控制部分。发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。

电脑控制12千瓦柴油发电机全新的柴油发电机不仅在尺寸上有所减小而且噪音也是更大一步缩小：各部门消防设备使用：消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警系统、应急照明、电动防火门等。（此款机器免保养，可加装全自动装置实现无人看管的计划项目）各大机构安防设备应急使用：防盗信号电源、事故应急照明、道路照明；各种大型工程项目以及大型机房及各种企业计算机系统应急电源；简单性和方便性，

电脑控制12千瓦柴油发电机大泽技术人员将对静音柴油发电机组油箱油温进行一个详解：静音柴油发电机齿轮箱箱体一侧装有PT100温度传感器；运行前，保障齿轮油温高于0（依据润滑油的请求设定），否则加热至10再运行。正常运行时，润滑油泵始终工作，对齿轮和轴承进行强制喷射润滑。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO16000ET

发电机参数

\*、额定功率：12KW

\*、后备功率：13KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置 ECU

\*、消音装置：工业静音器

\*、发动机型号 TO-2V910F

\*、耗油量: 205g/kw.h

\*、油箱容积：28L

\*、机油容积：2.3L

\*、过载能力：110%/1h

\*、缸径\*行程：2\*80\*79mm

\*、发动机功率：18HP

\*、压缩比：19:1

#### 整机参数

\*、工作时间：7-12H

\*、噪音 (db) 7M 60-78

\*、燃油表：有

\*、整机超载保护: 有

\*、自动过载保护：有

\*、电压表：有

\*、输出指示灯：有

\*、机器重量：210/245kg

\*、外形尺寸：1060\*610\*670mm

\*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护