

超时光科技 海南显示屏

产品名称	超时光科技 海南显示屏
公司名称	海南超时光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区长滨路永桂村295号
联系电话	13544226071

产品详情

LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。铝丝压焊的过程为先在LED芯片电极上压上第1点，再将铝丝拉到相应的支架上方，海南显示屏，压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第1点前先烧个球，其余过程类似。压焊是LED封装技术中的关键环节，工艺上主要需要监控的是压焊金丝（铝丝）拱丝形状，焊点形状，拉力。LED封胶LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。

LED切筋和划片由于LED在生产中是连在一起的（不是单个），海南显示屏，Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上，需要划片机来完成分离工作。LED测试测试LED的光电参数、检验外形尺寸，同时根据客户要求对LED产品进行分选。应用编辑20世纪90年代LED技术的长足进步，不仅是发光效率超过了白炽灯，光强达到了烛光级

烘烤条件：150

°C/1.5H搅拌条件：顺一个方向均匀搅拌15分钟金线(依 1.0mil为例)LED所用到的金线有 1.0mil、 1.2mil，金线的材质，LED用金线的材质一般含金量为99.9%，金线的用途利用其含金量高材质较软、易变形且导电性好、散热性好的特性，让晶片与支架间形成一闭合电路。环氧树脂(以EP400为例)组成：A、B两组剂份:A胶：是主剂，由环氧树脂+消泡剂+耐热剂+稀释剂

超时光科技(图)-海南显示屏由海南超时光科技有限公司提供。海南超时光科技有限公司（www.macpower hn.com）为客户提供“LED销售,租赁,LED安装制作,LED门头招牌,LED亮化”等业务，公司拥有“超时光”等品牌。专注于广告用灯具等行业，在海南海口有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵先生。