

空气过滤器 空气过滤器类型 电商集团

产品名称	空气过滤器 空气过滤器类型 电商集团
公司名称	深圳电商商业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼
联系电话	13760106088

产品详情

(NIPPONMUKI日本无机) — 防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-28H-85

(NIPPONMUKI日本无机) — 防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-28H-85

DSMRO0019

多功能多介质过滤器的反洗步骤

多介质过滤器是它采用均质石英砂和无烟煤作为滤料，它的作用是滤除原水带来的细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质，厂房安装空气过滤器，保证产水水质满足反渗透装置的进水水质要求，并保证其出水SDI(污染指数) 4。

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 厚 定格风量

(m³/min) 压力损失(Pa) 捕集效率

(%) 产品质量

(kg)

初期最終

DST-L-56-95592 × 592 × 91556118245953.2

DST-L-56H-95592 × 282 × 91528118245952.0

DST-L-28-95592 × 592 × 4602888245953.0

DST-L-28H-95592 × 282 × 4601488245951.6

DST-L-56-85592 × 592 × 9155698196853.2

DST-L-56H-85592 × 282 × 9152898196852.0

DST-L-28-85592 × 592 × 4602859196853.0

DST-L-28H-85592 × 282 × 4601459196851.6

DST-L-56-55592 × 592 × 9155678176553.2

DST-L-56H-55592 × 282 × 9152878176552.0

DST-L-28-55592 × 592 × 4602839176553.0

DST-L-28H-55592 × 282 × 4601439176551.6

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-28H-85

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-28H-85

(NIPPONMUKI日本无机) —DST-L-56H-85—防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—深圳热卖

(NIPPONMUKI日本无机) —DST-L-56H-85—防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—深圳热卖

DSMRO0019

过滤器的反冲洗及维护

爱克浪自动沙缸控制阀之动作: 如下图 :

1) 过滤(FILTER):自动阀在此位置, 空气过滤器, 就会有一般的过滤和吸尘功能, 水流由上往下, 经滤层后回到游泳池内, 完成扣留污染粒子功能。

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 厚定格风量

(m³/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)产品质量

(kg)

初期最終

DST-L-56-95592 × 592 × 91556118245953.2

DST-L-56H-95592 × 282 × 91528118245952.0

DST-L-28-95592 × 592 × 4602888245953.0

DST-L-28H-95592 × 282 × 4601488245951.6

DST-L-56-85592 × 592 × 9155698196853.2

DST-L-56H-85592 × 282 × 9152898196852.0

DST-L-28-85592 × 592 × 4602859196853.0

DST-L-28H-85592 × 282 × 4601459196851.6

DST-L-56-55592 × 592 × 9155678176553.2

DST-L-56H-55592 × 282 × 9152878176552.0

DST-L-28-55592 × 592 × 4602839176553.0

DST-L-28H-55592 × 282 × 4601439176551.6

(NIPPONMUKI日本无机) —DST-L-56H-85—防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—深圳热卖

(NIPPONMUKI日本无机) —DST-L-56H-85—防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—深圳热卖

(NIPPONMUKI日本无机) —热卖产品—DST-LC-72H-85—Dustrap紧凑型过滤器—(长寿命型气流中高性能过滤器)

DSMRO0019

多功能多介质过滤器的反洗步骤

(2)在反洗时要注意反洗水量，一般反洗水量是正洗水量的2.5到4倍之间，通常选择3倍;

(3)反洗时务必要进行空气擦洗，空气擦洗时注意空气的输入强度，一般为18—25L/(s*m²)的压缩风。强度过小擦洗效果不太好，强度过大容易漏滤料

多介质过滤器，空气过滤器销量榜，在工业循环水处理系统中，用以去除污水中杂质、吸附油等，使水质符合循环使用的要求，特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等。

型号尺寸(mm)

竖×横×厚定格风量

(m³/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)产品质量

(kg)

初期最終

DST-LC-72-95592 × 592 × 91572137294954.0

DST-LC-72H-95592 × 282 × 91535137294952.5

DST-LC-57-95592 × 592 × 74057127245953.5

DST-LC-57H-95592 × 282 × 74028127245952.0

DST-LC-42-95592 × 592 × 53542118245952.5

DST-LC-42H-95592 × 282 × 53521118245951.8

DST-LC-72-85592 × 592 × 91572118245854.0

DST-LC-72H-85592 × 282 × 91535127245852.0

DST-LC-57-85592 × 592 × 7405788196853.5

DST-LC-57H-85592 × 282 × 7402888196852.0

DST-LC-42-85592 × 592 × 5354278196852.5

DST-LC-42H-85592 × 282 × 5352178196851.8

(NIPPONMUKI日本无机) —热卖产品—DST-LC-72H-85—Dustrap紧凑型过滤器— (长寿命型气流中高性能过滤器)

(NIPPONMUKI日本无机) —热卖产品—DST-
LC-72H-85—Dustrap紧凑型过滤器— (长寿命型气流中高性能过滤器)

空气过滤器-空气过滤器类型-电商集团(优质商家)由深圳电商商业股份有限公司提供。深圳电商商业股份有限公司 (www.dsmro.com) 在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，电商集团一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈茜。